

软启动器公司 北京追日电气公司 河北软启动器

产品名称	软启动器公司 北京追日电气公司 河北软启动器
公司名称	北京追日电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座028室
联系电话	13552323163

产品详情

软起动机简介

软起动机具有软启动，软停止，泵控制，河北软启动器，定时低速运行等多种功能。因此，软启动器公司，在民用建筑领域的动力设备控制中具有传统起动机不可比拟的优越性。下面以某高层建筑中的消防泵为例，分析软起动机在消防泵的启动及运行控制方面的突出优点。该高层建筑中消防泵的容量为110KW，一备一用。采用A-B公司的150-B240NBD软起动机。1) 软启动如前所述，在启动时间 t_s 内，电机的端电压从设定的初始值逐渐增长至满压，电机是平滑、无级地加速。同时启动时间 t_s 可调节（通常在0.5-60秒之间），这有利于与空气开关之间的配合，防止空气开关的瞬时脱扣器在电机启动时误跳闸。

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

软起动机

平时注意检查软启动的环境条件，防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动机周围是否有妨碍其通风散热的物体，确保软起动机四周有足够的空间（大于150mm）。定期检查配电线端子是否松动，柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。定期清扫灰尘，以免影响散热，防止晶闸管因温升过高而损坏，同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行，也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢，可用绝缘棒去除。若有条件，可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。平时注意观察风机的运行情况，软启动器生产厂家，一旦发现风机转速慢或异常，应及时修理（如清除油垢、积尘，加润滑油，更换损坏或变质的电容器）。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动机，将会损坏晶闸管。如果软启动使用环境较潮湿或易结露，应经常用红外灯泡或电吹风烘干，驱除潮气，以避免漏电或短路事故的发生。软启动器

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

软启动器启动方式

运用串接于电源与被控电机之间的软启动器，控制其内部晶闸管的导通角，使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升，直至启动结束，赋予电机全电压，软启动器报价，即为软启动，在软启动过程中，电机启动转矩逐渐增加，转速也逐渐增加。软启动一般有下面几种启动方式。斜坡升压软启动：这种启动方式简单，不具备电流闭环控制，仅调整晶闸管导通角，使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是，由于不限流，在电机启动过程中，有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏，对电网影响较大，实际很少应用。

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧！

软启动器公司-北京追日电气公司-河北软启动器由北京追日电气有限公司提供。“高低压软启动,电能质量,充电桩”就选北京追日电气有限公司（www.zhuribj.com），公司位于：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座028室，多年来，北京追日电气坚持为客户提供好的服务，联系人：鲍经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京追日电气期待成为您的长期合作伙伴！