不锈钢防撞扶手 璟泰建材 广州防撞扶手

产品名称	不锈钢防撞扶手 璟泰建材 广州防撞扶手
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

产品详情

无障碍扶手是一种广泛用于医院、养老院、地铁、公交车等场所的帮助老年人和残疾人行走和上下的公共设施，产品质量的好坏有可能会对老年人和残疾人造成不同的后果。

在西方发达国家，公共场所大都设立了老年人和残疾人的专用设施。对此类产品都有一些细致要求和安装的标准，例如：安装的高度离地不能超过1.2m，专业防撞扶手，离墙的距离不能超过6cm等等。

改变老年人的生活根据目前的情况及环境比较直接，或对大部分老年朋友快速有效的，就是依靠外在的环境来触发改变老年幸福生活。比如老年浴缸座着泡澡会有缓解及减轻一部分烦躁或失眠，不锈钢防撞扶手，因为泡澡除了可以改善老人的皮肤以外，泡浴的热疗效果也有助解除肌肉痉挛、减少疼痛、增加肌腱组织的伸展性、改善血液循环及关节滑液的粘稠度、消耗热量、增加内分泌、强化免疫系统等等。在安全上需要更加注意及保护，如卫生间内必须完善老年安全扶手，不易滑倒或扭摔伤，一但出现扭摔伤事件，康复难度很大，广州防撞扶手，直接影响今后的生活，及其不便。所以不管是在家生活还是选择老年公寓都需要选择有老年开门座泡安全浴缸及卫浴间安全扶手及老年人使用卫浴的基本条件。

医用防撞扶手材质及主要用途：

1、防撞扶手由高分子材料的挤出件、注塑件、防震垫，经过特定设计的型腔结构和铝合金紧配而成；

2、 防撞扶手用途安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施帮助患者、老人步行，内芯优质铝合金专业设计。

公用洗手间的残疾人厕位

1） 男女洗手间的隔间应设残疾人使用的厕位，厕位面积不应小于2.00m X 1.00m或1.60m X 1.40m。

2） 残疾人厕位的门扇应向外开启，门扇开启后通行的净宽度不应小于0.80m，供应防撞扶手，在门扇内侧应设关门拉手。

3） 开门执手应采用横执把手，门锁应安装门内外均可使用的门插销。

4） 厕为内射高0.475m的坐式便器，在坐便器两侧应设高0.70m的水平抓杆和高1.45m的垂直抓杆。

5） 抓杆的直径为32mm至40mm，内侧距墙面40mm，抓杆要安装牢固，应能承受身体的重量。

6） 厕位的地面应平整，不光滑，不积水，没有高低差。在厕位内应设高1.20m的挂衣钩。

不锈钢防撞扶手- 璟泰建材-广州防撞扶手由佛山市璟泰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市璟泰建材有限公司（www.fsktjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!