

eps线条厂 eps线条 南京丹彩新材料公司

产品名称	eps线条厂 eps线条 南京丹彩新材料公司
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

其次：外墙保温工程在施工期间和养护期间应避免受雨水冲刷，外墙阳角及门窗洞口应采取保护措施，禁止踩踏窗口;上料口应采取防污染措施，工程完工后应防止撞击墙面。
EPS线条严把材料关和各道施工工序关 EPS线条及各种辅材均有严格的质量标准，同时各种材料之间的相容性要求也十分严格;外墙外保温系统均为手工操作，操作稍有不慎很易造成质量问题。因此，在操作施工过程中要合理、规范，按照线条的工艺流程来进行操作。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

4、产品制作

EPS线条产品采用工厂化生产。工厂须根据工程图纸，eps线条厂，转换为加工图，排布详细的产品加工次序和生产计划，并密切结合现场实际需要安排生产进度。对于现场的反馈情况及时作出反应，根据情况适时作出调整。

5、弹线

根据施工图纸，线条EPS，在待安装EPS 构件的部位弹出定位线（中线或边线）。

6、线条裁切

工厂生产的产品均为定长，在现场安装时尽量用整根线条，需要裁切的线条用专用锯子进行锯切。切面

尽量平整，不平处，用砂纸打磨。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

3、模板的切割

a、检查模板材的材质、规格要满足订单要求。

b、检查、复核电脑切割图，抹灰厚度与抹灰遍数相符。

c、选择刀具，固定模板，调整下刀深度，eps线条，调整切割速度，eps泡沫线条，确定起始点，对刀具。启动切割程序，开始切割。

d、模板表面要进行打磨处理。加工的成品模板要进行复查，几何尺寸、表面光洁度均要符合要求。模板要反复核对，不符合要求的不准进入下道工序，与下道工序进行技术交底。编号、批次、几遍模标注应清晰。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条厂-eps线条-南京丹彩新材料公司由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。