

湖南eps线条 丹彩新材料有限公司 eps线条加工

产品名称	湖南eps线条 丹彩新材料有限公司 eps线条加工
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

6. 聚苯板接缝处表面不平时，需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为：呈圆周方向轻柔旋转，打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。

7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰，在聚苯板面抹底层抹面砂浆，eps线条加工，同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。

8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层，要平整压实，严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时，必须满足横向100mm，纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面，以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

配制砂浆：EPS线条施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆；施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间不少于5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，湖南eps线条，并有一定黏度；砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，eps线条供应，拌制好的砂浆应在1h内用完。

EPS构件刷专用界面剂一道：为增强聚苯板与粘结砂浆的结合力，在粘贴聚苯板前，在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

预粘板端翻包网格布：在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上（粘结砂浆厚度不得超过2mm），EPS线条后期粘贴聚苯板时再将剩余网格布翻包来。

外墙线条：就是放在房屋外墙起到装饰作用的线条，同时也起到对外墙一守的保护作用。有EPS线条和传统的GRC线条。

为了便于建筑企业进一步了解建筑外墙线条，eps线条厂价格，建筑网以EPS线条为例，基本情况如下：

EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

湖南eps线条-丹彩新材料有限公司-eps线条加工由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）位于南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京丹彩新材料在其它中享有良好的声誉。南京丹彩新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京丹彩新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。