

宣城手工岩棉夹芯板安装 中正钢结构净化彩钢板

产品名称	宣城手工岩棉夹芯板安装 中正钢结构净化彩钢板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢板基本特点

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041w/mk$ 。
- 3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

适用范围：

适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间70分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，手工岩棉夹芯板安装，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝热、隔音等。

岩棉夹芯板芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉夹芯板是同类(夹芯板系列)中耐火性能最强的一种新型防火板材。岩棉夹芯板适用

于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

岩棉夹芯板产品特点：

- 1、岩棉夹芯板绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下(25 左右)它们的热导率
- 2、岩棉夹芯板岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。
- 3.岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，岩棉夹芯板用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能.
- 4.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，岩棉夹芯板更被广泛地应用于各种防火隔音场所.

宣城手工岩棉夹芯板安装-中正钢结构净化彩钢板(图)由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中正和您携手步入辉煌，共创美好未来！