

# 抗震支吊架生产厂家 天津市宝诚盛达 四川抗震支吊架

产品名称	抗震支吊架生产厂家 天津市宝诚盛达 四川抗震支吊架
公司名称	天津宝诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇东边庄村北侧18米禹州尊府 对面
联系电话	18202588898 18202588898

## 产品详情

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支架是可做可不做吗？

抗震支架是必须做的，四川抗震支吊架，住建部和联合发布的《建筑机电工程抗震设计规范》中1.0.4明确规定：抗震设防烈度为6度及6度以上的地区必须进行抗震设计。这是强条，必须实施的，从2015年8月1日以后新建的项目，都是需要做的。而从《建筑抗震设计规范》中可知，中国县级以上的城市95%的抗震设防烈度都在6度以上。规范设施好几年了，我们可能前几年很少见到，是因为从建筑的设计到建筑的竣工需要好几年时间，抗震支架的安装机电安装之后或同时进行。最近一两年我们在很多项目上都见到了抗震支架。

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支架使用范围

加强建筑中电力电气工程的施工质量。根据建筑物的结构和建筑体系中的电力线路工程布局，抗震支吊架生产厂家，合理规划抗震支架的具体安装位置。专业安装人员合理规划电气设备的布局设计图纸，防止在安装过程中出现错位现象，从而提高电气布线时的工程质量。积极配合电力线路安装，根据电气安装图纸，抗震支吊架厂，确保安装到合理的位置。

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。

抗震支架可以起到的效果

今天我们不谈地震支援的相关细节.今天我们讨论的是不需要地震要求的机械和电气设备.众所周知,并不是所有的机电设备都需要抗震,而且抗震支撑也要满足一定的使用条件,如电梯、照明和一些附属建筑的需要.根据设防强度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型和变形特征、辅助设备的位置和运行要求,根据相关特殊标准的要求进行综合分析确定.那么地震要求不需要什么?

重力不超过1.8kN的设备;直径小于25mm的煤气管和直径小于60mm的电气管;矩形截面面积小于0.38,圆直径小于0.7m;悬挂管的吊架不超过300mm.

建筑物的辅助设备不得设置在可能导致建筑物功能使用的两种灾害中.对于带隔离器的设备,应注意其强振动对连接器的影响,防止设备和建筑结构的共振.

建筑物附属的机械和电气设备的支撑应具有足够的刚度和强度;它应该连接和锚定在建筑结构上,使设备在强震后能够迅速恢复.

管道、电缆、通风管道和设备的开口设置应减少主承重结构构件的弱化,在孔的边缘应采取加固措施.管道与设备和建筑结构之间的连接应该能够允许两者之间存在一定的相对位移.

建筑辅助电气和机械设备的基座或连接处应能将设备的所有地震作用传递给建筑结构.在建筑结构中,应采取加固措施,将附属机电设备和锚定件固定在建筑物上,使辅助机电设备对主体结构承担地震作用.

抗震支吊架生产厂家-天津市宝诚盛达-四川抗震支吊架由天津市宝诚盛达贸易有限公司提供。天津市宝诚盛达贸易有限公司(www.tjbcsd.com)位于天津市静海区大邱庄镇陈大公路6公里处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前宝诚盛达在太阳能及再生能源中享有良好的声誉。宝诚盛达取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝诚盛达全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。