## 颜色齐全质量无忧署晨 外墙铝合金装饰 五莲铝合金外墙

产品名称	颜色齐全质量无忧署晨 外墙铝合金装饰 五莲铝合金外墙
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

## 产品详情

骨架安装前,由于土建墙面误差大,应根据现场实际情况测量墙面实际尺寸,外墙铝合金格栅,按实际尺寸从中间向两边对称排版,将排版图找甲方、监理方确认后,弹出墙面定位轴线及水平线,再按设计要求布置龙骨间距,在标高水平线上弹出龙骨分格线。根据吊线,先确定最左边、最右边及中间三块埋件位置,然后拉一水平线,在水平线上确定每一块埋件的位置。

装位置要准确,立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm。相临两根立柱安装标高偏差不大于3mm,相临两根立柱的距离偏差不大于2mm。同层横料安装应由下而上进行,当安装完一层高度时应进行检查调整、校正、固定,使其符合设计及质量要求,横料的安装其水平标高偏差不应大于1mm,同层标高偏差不应大于5mm,横梁两端与立柱固定处留1.5mm伸缩缝,固定好后应用填缝胶密封。柱与横梁安装完毕后,其每一分格框对角线偏差应符合规范要求,当对角线小于或等于2mm时,对角线差应小于等于3.5mm。

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型较大工件尺寸可达8000mm×1800mm(L×W)

涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等知名品牌涂料,涂层分为二涂一烤、三涂二烤,其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA(美国建筑喷涂协会)的AAMA2605 - 98标准。

常规厚度:2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格:600\*600mm、600\*1200mm

铝单板的特点:

1、重量轻,钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方反重8kg,抗拉强度100-280n/mm2

- 2、耐候性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可达25年不腿色。3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大。
- 5、不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
- 6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可。
- 7、可回收再利用,有利环保。铝板可100%回收,五莲铝合金外墙,不同于玻璃,石材,陶瓷,铝塑板等装饰材料,回收残值高。

首先,我们要了解环保装饰铝单板的使用方法和适用范围。环保装饰铝单板作为装修材料,有着抗压,抗震,耐热,防水等功能,适用于大部分建筑,包括室内装潢,室外装饰等。由于环保装饰铝单板多用于室外装饰,因此对于板面的喷涂有很高的要求。我们公司的环保装饰铝单板采用国外引进的氟碳喷粉技术,喷涂的氟碳漆可以保持二十年不掉色。氟碳环保装饰铝单板的质量很高,第二,铝合金外墙板,我们要了解环保装饰铝单板在市场上的平均价格。作为市面上常见的氟碳环保装饰铝单板,2.5mm厚度板,每平方米环保装饰铝单板价格在180-210之间。另外,板面分为常规板,异形板,颜色也是多种多样。一般异形板和非常见颜色要比常规板和常见颜色贵10%左右。最后,我们要知道如何区分环保装饰铝单板的质量高下。一般情况下,对于氟碳环保装饰铝单板的要求是,重量轻,外墙铝合金装饰,刚度好、强度高。3.0mm厚环保装饰铝单板每平方米重8kg,抗拉强度100-280N/mm?。环保装饰铝单板的防火防潮性极强,几乎无可燃物质,密度高,水渍无法渗透。颜色齐全质量无忧署晨(图)-外墙铝合金装饰-五莲铝合金外墙由临朐县署晨金属加工厂提供。"氟碳喷涂,静电喷涂,铝单板喷涂,铝型材喷涂"就选临朐县署晨金属加工厂(www.lqshuchen.com),公司位于:山东省潍坊市临朐县东城营子工业园,多年来,署辰氟碳喷涂坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。署辰氟碳喷涂期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.lqscpentu.com)还是从事山东肯德基门氟碳喷涂,潍坊旋转门氟碳喷涂厂家,感应门氟碳喷涂企业的厂家,欢迎来电咨询。