

闸阀，不锈钢闸阀，内螺纹闸阀

产品名称	闸阀，不锈钢闸阀，内螺纹闸阀
公司名称	温州市龙湾海滨翔泰阀门厂
价格	45.00/件
规格参数	品牌:翔泰 连接形式:螺纹 主体材料:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州龙湾海滨工业区
联系电话	86 0130 91920363 13091920363

产品详情

品牌	翔泰	连接形式	螺纹
主体材料	不锈钢	公称通径	Z11W-25P (mm)
适用介质	水、油、气体及某些腐蚀性液体 (W.O.G)	材质	不锈钢
密封形式	软密封型	标准	美标，日标，国标，英标 (ANSI,JIS,GB,BS)
流动方向	双向	驱动方式	手轮，手动
零部件及配件	手轮	用途	锁闭
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直角式	型号	Z11H

我厂主要生产丝口阀门和丝口管件

产品采用：不锈钢201、301、304 (cf8)、316(cf8m)；碳钢wcb(2cr13)材质；

设计生产采用国际标准iso、api、gb、bs等标准设计生产,其安全性和质量性都经过严格处理，经过高压泵检测；表面处理均经过进口超声波清洗机处理，表面光泽度明亮。


z11h、z15t丝口闸阀通径 (dn)：15-100mm 压力 (pn)：1.0mpa-1.6mpa适用介质：水、蒸汽、油品适用温度：4250c阀体材质：铸铁、球墨铸铁、铜、碳钢、不锈钢主要性能规范

型号	公称压力	试验压力ps(mpa)	工作压力p(mpa)	工作温度	适用介
----	------	-------------	------------	------	-----

	力 pn (m pa))		p2 0	p4 2	度 ()	质
		壳 体	密 封				
z1 1h -2 5	2.5	3.8	2.8	2.5	1.4	42 5	水 、 蒸 汽 、 油 品 等 非 腐 蚀 性 介 质
z1 1h -4 0	4.0	6.0	4.4	4.0	2.3		
z1 1h -6 4	6.4	9.6	7.0	6.4	3.7		
z1 1h -1 00	10.	15.	11.	10.	4.4		
z1 1h -1 60	16.	24.	17.	16.	-		

主要零件材料

主要外型尺寸



产品系进口数控车床生产加工，有着国际先进的生产工艺，产品均经过以色列进口刀具加工，标准塞规度量，做工精细，质量可靠。

因篇幅有限，欲知产品详细请浏览本公司网站或请与我公司联系索取样本。

如有任何疑问您请致电给我们,我们一定会竭力为您提供优质的服务。