

不锈钢弹簧式止回阀 , Check Valve

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢弹簧式止回阀 , Check Valve |
| 公司名称 | 温州市龙湾海滨翔泰阀门厂 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:翔泰 种类:弹簧式 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市龙湾区 温州龙湾海滨工业区 |
| 联系电话 | 86 0130 91920363 13091920363 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 品牌 | 翔泰 | 种类 | 弹簧式 |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 内螺纹 |
| 结构形式 | 立式 | 型号 | H12W-(16-64)P,R |
| 公称口径 | DN15-DN50 (mm) | 适用介质 | 水、油、气体及某些腐蚀性液体 (W.O.G) |
| 形态 | 立式(弹簧式) | 压力环境 | 低压 |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 |

我厂主要生产阀门和配套管件

产品采用：不锈钢201、301、304 (cf8) 材质；

规格：dn8-dn100 (英标1/4"-4")

设计生产采用国际标准iso、api、gb、bs等标准设计生产,其安全性和质量性都经过严格处理，经过高压泵检测；口超声波清洗机处理，表面光泽度明亮。

产品详细:

概述：该阀精度高,外观美,造型小,带有弹簧装置,垂直与水平安装均可等特点.主要适应管道系统中防止介质倒流
主要技术参数:工作压力h12型为6-16mpa h13型为4-32mpa工作介质为 ≤ 420 o c 和 ≤ 170 o c的水,油,液体全不锈钢
材料：不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316l

性能参数与主要尺寸:

| | | | |
|----------------|----|---|---|
| 公称口径 dn(mm) | zg | h | l |
|----------------|----|---|---|

| | | | |
|----|--------|-----|----|
| 15 | 1/2" | 73 | 43 |
| 20 | 3/4" | 85 | 48 |
| 25 | 1" | 95 | 55 |
| 32 | 1-1/4" | 113 | 73 |
| 40 | 1-1/2" | 138 | 86 |
| 50 | 2" | 156 | 98 |

订货须知: 内螺纹止回阀产品型号与名称 内螺纹止回阀公称口径dn 内螺纹止回阀额定流量系数
内螺纹止回阀公称压力和压差 内螺纹止回阀阀体和阀内组件材料 内螺纹止回阀流量特性 内螺纹止回阀
内螺纹止回阀电源电压和控制信号 内螺纹止回阀是否带附件。

产品系进口数控车床生产加工，有着国际先进的生产工艺，产品均经过以色列进口刀具加工，标准塞规度量，做工精细，质量可靠。

温州翔泰阀门厂

wenzhou xiangtai valve factory

电话/tel：86-0577-867860858685352886853928

传真/fax：86-0577-86853928

企业地址/add：温州市龙湾区海滨工业区（海滨街道办事处北首）

邮箱/e-mail：zxbostock@hotmail.com

公司网址/web：http://www.wzxtfm.com.cn

联系人：张宪波（移动电话/m.b：13957716867）

因篇幅有限，欲知产品详细请浏览本公司网站或请与我公司联系索取样本。

如有任何疑问您请致电给我们,我们一定会竭力为您提供优质的服务。