

地面防滑处理 北京恒宇得镭材料 地面防滑处理铺设

产品名称	地面防滑处理 北京恒宇得镭材料 地面防滑处理铺设
公司名称	北京恒宇得镭材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区运成街2号泰 豪智能大厦B座
联系电话	18201054083

产品详情

彩色防滑路面的主要性能

- 1) 树脂粘结强度粘结剂要有足够的粘结强度，不但与基材混凝土或沥青牢靠粘结，还要与彩色陶瓷颗粒有非常好的粘结性（树脂不可能完全包裹彩色颗粒的情况下）。
- 2) 固化干燥速度彩色路面施工不可能长时间封闭道路，要求施工周期短，胶粘剂必须干燥快，而且还得具备合适的使用期，地面防滑处理铺装，以方便施工操作。
- 3) 强度上升速度彩色路面施工完毕，通常很快就要通车，以减少封闭道路和影响交通的时间，这就要求粘结剂强度短时间达到使用要求。
- 4) 抗冲击韧性车辆行驶的震动以及路面的轻微变形，要求粘结不能是脆性材料，否则很容易开裂和爆裂、脱落。
- 5) 户外耐候性彩色路面位于户外，要求材料有很好的耐腐蚀性和耐候性及耐温差性，否则材料会老化失去原有的优良性，降低彩色路面使用寿命。环氧聚氨酯胶粘剂，除了具备环氧树脂优越的综合性能外，主要针对树脂的常温固化的早期强度，提高抗紫外线性能做改性处理。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

维护

路面使用后随时间增长，地面防滑处理铺设，会出现孔隙堵塞，造成透水能力下降，可以使用高压水冲刷孔隙洗净堵塞物，或用压缩空气冲刷孔隙使堵塞物去除，或用真空泵吸出杂物等方法进行处理。当采用高压水冲刷时，对其水压力作了限制，严防水压过大，地面防滑处理，对路面产生破坏性影响。

在透水水泥混凝土道路出现裂缝、坑槽和集料脱落、飞散面积较大的情况下，必须进行维修。维修前，应根据透水水泥混凝土道路损坏情况制定维修施工方案；维修时，应先将路面疏松集料铲除，清洗路面去除孔隙内的灰尘及杂物后，才能进行新的透水水泥混凝土铺装。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

彩色透水路面

彩色透水路面也被称为彩色透水混凝土，彩色透水砼等，是美国混凝土协会2002将透水混凝土描述为“一种由水泥结合而成的开放级配混凝土”，地面防滑处理施工工艺，日本混凝土协会2004对透水混凝土的描述为“拥有连续孔隙率约20%的混凝土”。实质上它是由单一级配骨料、胶结材料、水及添加剂等拌和成混合料，再经特殊工艺制成的非封闭型的多孔的混凝土或制品。

目前，生活和工业用水仍以地下水为主。过量开采，使得地下水位急剧下降，地表生态开始失衡，环境问题越来越严重。合理使用原来通透的土壤表面，很大限度地维持原有的自然状态已经成为了人类不可忽视的焦点问题。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

地面防滑处理-北京恒宇得镗材料-地面防滑处理铺设由北京恒宇得镗材料有限公司提供。北京恒宇得镗材料有限公司（www.hengyu.com.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。