

百级无尘室 杭州无尘室 清阳净化系统工程公司

产品名称	百级无尘室 杭州无尘室 清阳净化系统工程公司
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

热源系统的优化选择

在暖通空调系统的节能设计过程中，应根据工程建筑的实际情况，合理选择热源系统。一般情况下，我国市场常见的热源种类主要为：热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型吸收式热水机组等。以能源的利用效率来看，一般热电站的运行效率最高，热泵技术位居其次。热泵主要应用自然中蕴含的大量可再生、低品位能源作为热源，百级无尘室，如地表水、太阳能、大气、地热等，通过压缩机的运行，在热源中吸取热能，提高温度之后传输到高温热源中。根据热泵的能源不同，可以分为两大部分空气源(风冷)热泵。主要为商用单元式热泵空调机组、家用热泵空调器、热泵冷热水机组等多种类型地源热泵，以土壤型为代表，可以实现至少30%以上的节能目标；直燃型吸收式机组，其供热效率与燃气锅炉基本类似，但是对于锅炉房来说，大型区域锅炉房的蓄冷系统应用效果比小型锅炉更佳。

节能环保时代的到来为节能技术占优的企业赢得了更多商机，杭州无尘室，同时也向一些产品技术落后的品牌提出了挑战。目前，国内暖通空调行业在研发方面不断加大投入，力推节能产品，围绕节能、环保打造企业核心竞争力。节能环保成为暖通空调行业发展趋势。

随着节能环保的关键不断的深入人心，干净，舒适，安全的生活环境越来越受到人们的欢迎。节能环保成为当下的主流，各行各业已经加大投入，无尘室厂家，使自己赢得更多的商机。相信在未来的生活中，节能环保将会受到越来越多人的青睐，也为许多商家提供了致富之路。

碳氢制冷剂主要是节能和环保这两大优点；节能方面：用R433的空调要比用R134，R22的空调节省能耗15%至35%左右。环保方面：碳氢制冷剂属于天然工质，因此对大气无污染、对臭氧层无破坏和温室效应几乎为零。2011年7月18日，环境保护部副部长李干杰出席验收活动并充分肯定了中德合作碳氢制冷剂房间空调器示范生产线日前在广东省珠海市顺利通过验收相关参与方为此项目的成功实施所付出的心血和努力。

洁净室工程空调间ZKW系列组合式空调机组组合式空调机组分新风段、回风段（混合段）、初效段、风机段、表冷段、加热段、加湿段、中效段、送风段、消音静压段，臭氧发生器置于送风段。洁净区空气消毒采用臭氧进行空气消毒。新风口开在整体建筑的南面；总回风回到混合段，有止回阀防止未经净化处理的空气从回风管道/口进行洁净区。

1.2.3

洁净室工程中的空气通过新风口的金属滤网，阻挡昆虫、大异物杂质进行；在混合段与回风混合后进入初效过滤截留大气中大粒径微粒，过滤对象是5um以上的悬浮性微粒和10um以上的沉降性微粒以及各种异物；在表冷段及加湿段通过制冷机组或蒸汽进行控制温湿度；在中效段进行高1效的预过滤处理，主要用以截留1~10um的悬浮性微粒，同时对高1效进行保护；进行送风段对洁净区进行送风，万级无尘室，进入洁净区的末端安装高1效过滤器，最终实现车间洁净度的要求。

1.2.4

洁净室工程系统中的装有各种风阀（定、变风量阀）、消声器、消防栓。输送风管采用咬接成型；弯管的横向连接采用立咬口；矩形风管成型要分采用联合角咬口，要扣缝涂密封胶。法兰所有密封垫不易产尘和老化，绝热材料不易破碎、掉渣。

百级无尘室-杭州无尘室-清阳净化系统工程公司(查看)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。清阳净化系统工程——您可信赖的朋友，公司地址：江苏昆山张浦花苑路158号，联系人：蔡总。