

DN50防爆地漏经销商 DN50防爆地漏 亚德空调物美价廉

产品名称	DN50防爆地漏经销商 DN50防爆地漏 亚德空调物美价廉
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的应用：

在我们日常生活中，家庭中是不会用到防爆地漏的，DN50防爆地漏生产商，防爆地漏主要用于人防工程安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端。普通的地漏完全不能承受的冲击，DN50防爆地漏经销商，防爆地漏能够承受的冲击，封闭的状态更能够控制其他进入管道，防爆地漏具有很强的承受冲击波的能力，有数据显示，它可以达到五级人防的抗爆要求。而普通地漏却无法承受一级的防爆冲击波。

以上就是对防爆地漏的应用，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

防爆地漏的溢水原因以及解决方法：

防爆地漏的溢水原因分析：可能是防爆地漏的过水断面不够流畅，污水不能迅速通过，或因防爆地漏内部构造凸凹，挂住了毛发、纤维之类的污物等。

防爆地漏的溢水解决方法：防爆地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此，与之配套选用的洗衣机地漏高度分别为200mm以内及120mm以内，而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的安装：

防爆地漏安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，DN50防爆地漏，保证正常排。战时地漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，气体进入人防区，并可遏止地下水倒灌，防爆地漏安装时，防爆地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm，防爆地漏安装使用后应定期进行清扫杂物，地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，DN50防爆地漏报价，应除锈处理，并保养。

以上就是对防爆地漏安装的介绍，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

DN50防爆地漏经销商-DN50防爆地漏-亚德空调物美价廉由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调设备有限公司（www.dzyade.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亚德空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！