

无锡石墨烯地暖 慧泽新材料科技公司 无锡石墨烯地暖价格

产品名称	无锡石墨烯地暖 慧泽新材料科技公司 无锡石墨烯地暖价格
公司名称	无锡慧泽新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	梁溪学前东路915-7
联系电话	18921296988

产品详情

地暖木地板在夏季如何保养？

作为采暖功效的地暖都是在冬天使用的，一到夏天，采暖系统全部关闭，这个时候就要考虑到夏季的闷热天气对地暖地板造成的损害，必要的保养措施还是不可缺少的。那么安装了地暖后的地板在夏季应该如何进行保养呢？

1.避免高温暴晒

高温暴晒就是木地板在夏季的一大威胁，靠近窗户或是阳台的地板若是长时间暴晒，会出现地板裂缝，地板表面的一层漆膜也会因高温起泡、变色，甚至脱落。因此，在阳光强烈的时间里，要特别记得拉好窗帘，做好夏季防护。

2.减少湿度

首先，房间里一定要经常通风，尤其是长时间空置的房间，通风不仅可以使室内空气清新，还能够降低地板的湿度；此外，在桑拿天气时，最好开启空调的排湿功用，降低房间的湿度。

其次，还要保持地板干燥，即使在清洗过后也要尽量将水擦干，因为少量的水进入到地板接缝中也会伤害地板，而且要避免用碱水、肥皂水接触地板，以免破坏地板漆面的光滑程度。

最后，夏天多雨的地区还要记住及时关窗，以防雨水淋湿地板造成受潮。

除了一般的及时关窗、经常通风之外，对待防潮还有两种专业办法。

一是定期打蜡，半年或一年打一次蜡，不仅能够长久保持地板的光泽，还能提升地板防水功能，让地板免受雨季来临时的潮气侵袭。

二是加铺防潮薄膜，将木地板防潮薄膜直接铺贴于地板表面，有效的避免木地板表面受潮。

地板从铺入消费者家中那一刻起，就将面临着无数的未知检测，地板质量的好坏，就决定了后期维护的难易。因此在铺装地暖之前，客户要注意采购木地板的品质。

石墨烯电地暖升温的室温

很多人对于空调取暖也好，其它取暖设备取暖也罢，都觉得石墨烯电地暖的取暖温度只有20℃，无锡石墨烯地暖，怎么可能达到我的取暖温度要求吗？

但这样的理解，是有一定的偏差的。

空调的热源是以一股热风吹出来的热，然后加热整个室内空气温度，从而让室内达到所需的热。

而水地暖的或者暖气片的热，是以水为媒介，通过加热水的温度，然后通过分水器把水分到每一个房间，水流过的水管的地方，无锡石墨烯地暖公司，就会向外传导水的温度，从而让室内感到热。

这种热的感受，就如同人在汗蒸放里面汗蒸，那种相似的原理，所以这也是为什么需要开窗透气的原理。

因为久了，会感到很闷热，热到人受不了。

但不管空调取暖也好，还是水地暖或者暖气片取暖也罢，他们的热都存在着“表面热”的那种现象，无法让我们身体的皮肤深层感受到实实在在的热。

因为他们的空间室温，无法做到均匀，更无法做到像晒太阳般那种让整个室内空间温度，平均那种升温的效果。

而石墨烯电地暖的升温，它是整个空间的温度，平均的在上升，就像晒太阳一样，无锡石墨烯地暖价格，整个空间的石墨烯电采暖系统运行到一定的时间后，会自动进入一个恒温的取暖模式。

让整个室内的温度，都保持在一个平均的20℃的室温。

地暖地板小知识

地暖地板是指适用于低温热水地板采暖(简称地暖)的地板。衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的，首先其必须具备很好的散热性、耐热性和环保性等。

地暖地板选购技巧一：看甲醛

好的地暖地板是要求在长时间加热条件下，甲醛的释放量不会超标。消费者在选择地暖地板时，一定要尽可能的选择甲醛含量低的地板，因为温度越高，甲醛的释放量就越多，在相对封闭的居室内，再加上室内的其他物品也会造成甲醛的释放，室内的甲醛就很有可能会超标，对人体造成危害。

地暖地板选购技巧二：看地垫

地板地垫通常是指用安置在地板入口处的垫子，主要是用来过滤灰尘的。用了地垫以后，大家从外面带回来的灰尘会被阻挡一部分在地垫上，从而避免颗粒灰尘对地板的摩擦和伤害。

纸地垫在长时间地热蒸发潮气的侵蚀下，会逐渐腐烂，丧失地垫防潮作用，无锡石墨烯地暖价钱，使地板损坏；铝箔地垫会严重影响热效率；软木地垫采用纯天然橡木皮制作，不变形，环保，保温性能也好，普通的塑料薄膜地垫起到一定的防潮作用，更有效地防止潮气对地板的危害。要选择合适的地垫厚度，若地垫太厚会导致走动有弹性，弹性太大地板会上下运动，还会产生响声。一般情况下，应选择2mm的塑料薄膜就比较合适了。

无锡石墨烯地暖-慧泽新材料科技公司-无锡石墨烯地暖价格由无锡慧泽新材料科技有限公司提供。无锡慧泽新材料科技有限公司（www.huitse.com）位于梁溪学前东路915-7。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡慧泽新材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。无锡慧泽新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡慧泽新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。