

# 厕所隔断墙 牡丹江厕所隔断 东正装饰理化板厂家

产品名称	厕所隔断墙 牡丹江厕所隔断 东正装饰理化板厂家
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

## 产品详情

### 江西卫生间隔断安全知识

#### 探索式运营彰显社会责任

中建一局集团培训中心主任、党总支书记柳力向记者介绍了该基地兴建的缘起。

2013年2月，中建一局西安三星FAB厂房项目启用了“安全体验馆”。这一体验馆是业主方三星物产按照韩国的安全管理规定，同时结合中国法律法规实际在施工现场建设的。由中建一局承建的西安三星FAB厂房工程，是大型高科技电子厂房的典型代表。项目施工现场呈现多层次、立体同步作业工况，如何在短工期内强化操作人员安全能力和意识，提升安全教育效果，成为了中建一局面临的最严峻挑战。该馆以体验式教育代替了传统式教育，对施工人员进行三维立体式安全教育，对项目施工现场的安全生产起到了极大的推动作用。见识了“安全体验馆”的巨大积极作用，厕所隔断门，中建一局见贤思齐，当即决定吸收这一做法为我所用，建立一个符合中国施工企业生产实际的、能长期反复使用的安全培训体验场所，厕所隔断墙，“中国卫生间隔断安全培训体验基地”于是应运而生。

投资建立该基地是“中国卫生间隔断”关注施工安全管理、拓展安全培训模式的一次有益探索，也是“中国卫生间隔断”在安全培训领域走向前沿的一个重要里程碑。基地自成立以来，已经吸引了国家住建部、上海市住建委、上海市等多个政府主管部门和京内外诸多企业前来观摩体验，反响热烈。

培训中心主任助理李波介绍说，自基地成立日至目前，已有来自包括中建一局集团各子企业和上海市地方机关与企事业单位的500余名从事安全管理的人员和农民工参加了体验。从事后反顾看，体验对提高受训者安全意识颇有成效。

以目前的培训设备使用及师资情况计算，基地每年可培训8000~10000人次，每周三期，每期60人。培训中心主任、党总支书记柳力表示，“中国卫生间隔断”安全培训体验基地不以盈利为首要目的，微利运营的同时，重在探索、普及、推广实景式安全体验培训这一新模式。在运营过程中，基地将不断完善创新，牡丹江厕所隔断，把体验式安全培训与我国的实际情况相结合，在培训实践中完善培训理念，增设

更多的体验项目。针对我国卫生间隔断行业从业群体特点，厕所隔断厂家，基地将细分培训需求，力争给广大受训群体提供多样化、个性化服务。另外，基地管理层已经着手研究建造车载式体验设施的可行性，将来有望建成可移动式体验基地，惠及更多卫生间隔断从业者，从而更好地发挥“中国卫生间隔断”安全品牌示范作用，提升全国安全教育水平。

## 卫生间隔断的材料

卫生间隔断在很多场所中都有使用，而现在越来越多的家庭在进行装修的时候也会运用。在选择使用卫生间隔断之前，我们一定要知道卫生间隔断材料有哪些?今天就来让小编给大家介绍一下。

### 卫生间隔断材料之一、防潮板

防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板，用多层特殊纤维材料，经适量酚醛树脂浸透，经高温高压制而成，适合潮湿环境，防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。由木纤维加特殊防潮剂，面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求，品质卓越，是卫浴隔断材料的选择。

隔断规格卫生间隔断的设计应充分考虑人体工程学的要求，按使用的群体，确定卫浴间隔尺寸。满足东、西方人体工程学的卫浴间隔标准规格见表1.3-1。

表1.3-1 标准规格(mm)标准规格

(东方人体工程学)标准型坐厕:900(W) × 1520(D) × 2000(H)

经济型蹲厕:900(W) × 1220(D) × 2000(H)标准规格

(西方人体工程学)标准型坐厕:1000(W) × 1500(D) × 2000(H) 经济型蹲厕:1000(W) × 1220(D) × 2000(H)

厕所隔断墙-牡丹江厕所隔断-东正装饰理化板厂家由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司(www.jxdongzheng.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江西抚州的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东正装饰材料和您携手步入辉煌，共创美好未来!同时本公司(www.jxzhengdongwei.cn)还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。