

人防门型号 人防门 太原华安恒盾

产品名称	人防门型号 人防门 太原华安恒盾
公司名称	太原市华安恒盾人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区文化街5号福鑫苑
联系电话	18636814487 18636814487

产品详情

太原人防门，人防门，山西人防门，山西人防工程，人防门制作，太原人防工程，山西人防设备，太原人防设备，山西地库人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

人防门框安装施工

1、查人防门立框支撑件和预留后浇筑工槽设置情况

人防门框安装前，应检查门框立框支撑件和预留后浇筑施工槽设置是否规定。检查验收合格后，方可进行门框安装。

2、线定位

人防门框安装前，人防专业安装队应根据施工单位提供的人防门孔中线、门口边线及门框标高线定位。

3、人防门框安装

将人防门框从现场存放位置运输吊装到位，进行安装。

太原人防门，山西人防门，人防门型号，山西人防工程，太原人防工程，山西人防设备，太原人防设

备，地下室人防门，山西地库人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

电气的安装

- 1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管，管径为50-80mm，管壁厚度 2.5mm的热镀锌钢管，并应符合防护密闭要求。
- 2、当防空地下室电缆或导线数量较多，且有集中敷设时，可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设，并应符合防护密闭要求。
- 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路，应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。

太原人防门，山西人防门，山西人防工程，太原人防工程，山西人防设备，太原人防设备，山西地库人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

采暖通风设备的安装

- 1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位，且必须采用国家人防定点厂家的产品，由具有人防安装资质的单位进行安装。专用防护、防化设备仅限于本省内，若选购外省产品，须到人防工程质量安全监督站进行厂家资质审核，审核通过后方可采用。
- 2、从清洁区开始第yi道手动密闭阀至工程口部的管道及配件，应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严实。

人防门 型号-人防门-太原华安恒盾(查看)由太原市华安恒盾人防工程有限公司提供。人防门 型号-人防门-太原华安恒盾(查看)是太原市华安恒盾人防工程有限公司(huaanrenfang.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。