拉线开关倾斜开关测速开关欠速开关失速开关撕裂开关

产品名称	拉线开关倾斜开关测速开关欠速开关失速开关撕裂开关
公司名称	徐州东硕测控技术有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:德力西 型号:SPS-2D 额定电压:500（V）
公司地址	徐州市铜山区大许镇工业园
联系电话	13382665756 13645211785

产品详情

品牌	德力西	型号	SPS-2D
额定电压	500（V）	额定电流	10（A）
应用范围	--	产品认证	--

徐州拉线开关 双向拉绳开关用于输送机的紧急停机拉线开关通常安装在输送机的两侧，用于设备的紧急停机，以保护人员或设备的安全。拉线开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上，另一端固定在开关臂上，钢丝绳每三米用一个有孔螺栓支撑，开关到固定点的距离不应超过240米，两开关间的距离不应超过40米。当外力促使开关臂杆转动到报警位置时，触动微动开关并锁定，直到人工复位。标准拉线开关防护等级为ip65，适应于室内外安装。表面经特殊处理后可用于酸、碱、盐性区域。镀镍表面用于强腐蚀区域。特点通用内部结构设计，拉杆双向触动，开关既可装在输送机中间位置也可装在两端。通用的安装设计，既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。坚固的铸铝外壳，防护等级为ip65。整体式后部机壳，使得接线及调整方便简单，不用拆下拉杆即可工作。结构件设计紧凑。醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体，易于辨别报警或正常状态。提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。手动杠杆复位。应用范围常规皮带输送机往复式输送机群边式给料输送机斗式输送机包装生产线堆料/取料系统，起重机，挖掘机轮船装卸系统水平给料机可选件安装支架，用于大型输送机内部接近开关代替微动开关特殊表面处理，表面镀镍及不锈钢促动杆；现场报警灯；整套固定附件：包括缆绳、夹头、固定器；技术规格开关触点容量：spdt，10a/500v；法向报警角度：20度；外壳防护等级：ip65；作用力：5~7 kg；开关间最大距离：40米（水平），30米（倾斜）。每3米缆绳有一个支撑重量：3.8 kg