

奥伯特节能设备实价 空气能热泵烘干机厂家

产品名称	奥伯特节能设备实价 空气能热泵烘干机厂家
公司名称	广东奥伯特节能设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区官窑松木塱工业区
联系电话	13925188224

产品详情

广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，秦皇岛空气能热泵烘干机，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

网带式烘干机将所要处理的物料经过恰当的铺料组织，如星型布料器、摇摆带、粉碎机或造粒机，散布在运送带上，运送带经过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环体系，每一个通道有一个或几个排湿体系，在运送带经过期，热空气从上往下或从下往上经过运送带上的物料，从而使物料能均匀枯燥。

网带式烘干机运用时间过长，烘干机筒体的厚度因烟气的腐蚀和矿渣磨损越来越薄，尤其是接近热风炉端的筒体腐蚀愈加严峻。为了防止筒体开裂，曾采纳对烘干机筒体外部加固的方法，这样能满足烘干机的正常出产。

可是因为原筒体厚薄不均匀，钢板氧化严峻，焊接在原筒体上的扬料板简单掉落。扬料板掉落，不仅降低了烘干机的产值，增加了能耗，而且掉落的扬料板简单卡死提升机和下料溜管。扬料板掉落，矿渣直接磨损筒体，使得磨损大大加速，构成恶性循环。空气能热泵烘干机价格。

广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

食品烘干机的主要局部：1、烘干机主体材质 干机主体材质采用Q345R板材，由于工艺的请求烘干机所用钢板具有良好的冷弯和性能，良好的塑性和韧性，高温短时强度或长期强度性能。

2、托辊 每台烘干设备上有4个托辊，主要作用在于配合辊圈，空气能热泵烘干机直销，让烘干机主体运转时减轻阻力，齿轮、齿圈的压力。

3、托辊底座 作为烘干设备主要受力局部，所接受的压力十分宏大，普通选用国标45#槽钢，空气能热泵烘干机厂家，能够使底座上方的托辊和筒体更稳定。

4、轴承 普通烘干设备采用的是圆柱调心滚子轴承，稳定性好。

5、轴承盒 主要用来铸造汽车发起机汽缸、汽缸套r、车床床身等接受压力及振动部件。

6、主动轴 传动座的主要部件，此部件需高韧性。

7、被动轴 托辊局部的主要部件，此部件需高韧性。

8、传动底座 主要是托起电机、减速机、小齿轮等部件的部件。

9、辊圈 主要作用是让烘干机主体运转时减轻阻力，齿轮、齿圈的压力。

10、辊圈垫块 主要是调整烘干机辊圈和主体的同心度和偏向，空气能热泵烘干机批发，详细大小要依据烘干机的重量计算承载。空气能热泵烘干机}价格。

广东奥伯特节能设备有限公司简称“AOBOTE（奥伯特）”，是知名的专业型热泵烘干机制造商；公司专注热泵烘干产品研发、生产、销售、售后，及提供综合烘干、除湿解决方案于一体的绿色新能源企业，奥伯特品牌宗旨是“只做专业的热泵烘干机”。AOBOTE拥有完整的热泵烘干机产品产业链。

另外，很多物料由于自身属性的缘由，出水速度较慢，一次烘干达不到含水量的请求，即便到达请求，其废品质量也会遭到影响。天麻等果实类和块茎类的物料，内部水分不容易出来，需求阅历一个回汗的过程后再放入烘干房停止烘干，那么就属于二次烘干。木材、中药材以及工业类产品，自身含水量并大的，短时间内也不会发作质量的变化，因而为了缩短烘干时间，俭省烘干本钱，能够在自然环境中放置一段时间，在进入烘干房停止二次烘干。二次烘干相比一次大多烘干温度要高、时间要短，迟缓脱水，确保废品质量。

同种物料亦存在一次和二次烘干的区别

同一种物料，由于烘干需求和客户类型的差别，也会存在一次烘干和二次烘干的差别。比方，针对一些农户，那么大多数状况下都是一次烘干，由于他们的目的是烘干后贮存起来，便当出卖，不需求停止二次加工。而一些加工厂则大多为二次烘干，它们是收买了农户的物料经过二次加工后再停止出卖的。空气能热泵烘干机价格。

奥伯特节能设备实价-空气能热泵烘干机厂家由广东奥伯特节能设备有限公司提供。广东奥伯特节能设备有限公司（www.gzaobote.com）是从事“热泵烘干机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周义明。

