

自粘胶膜防水 翼鼎防水材料 自粘胶膜防水价格

产品名称	自粘胶膜防水 翼鼎防水材料 自粘胶膜防水价格
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

产品详情

自粘防水卷材施工工艺-机械固定预铺反粘法

1、施工工艺流程

清理基层 划定位线 铺贴卷材 贴密封口条 节点处理 自检 报验

2、施工工序

清理基层

施工前应首先清理基层，检查基面是否符合设计要求，如有尖锐突出物或钢筋根，应进行铲除或割除。

划定位线

待基层清理完成后，首先要划线定位，应确定好第YI幅卷材尺寸和位置。

铺贴卷材

铺设卷材时，要按照划好的定位线方向铺设，铺设时用射DING QIANG在距铺设卷材的边沿20mm处进行射DING固定，固定距离应为500mm为宜。待第YI幅铺设完成后，铺设第二幅时应与第YI幅对缝铺设，对缝缝宽不应超过20mm。第二幅铺设方法与第YI幅卷材方法相同，自粘胶膜防水价格，但固定位置（射DING眼）以错开1/2处为宜，以此类推。

贴密封口条

采用本公司SF1双面专用密封带，裁成150mm宽的长条。贴密封条时，应边施工边揭去主材及密封条上的隔离纸或膜，进行挤压施工，密封条施工完成后应及时采用专用密封膏进行密封。

节点处理

所有节点应用双面卷材进行处理。（建议采用聚脂胎或无胎自粘卷材，见节点施工图）

自检

待全部程序施工完成后，应自行检查有无po坏或开缝等现象，如有应及时处理。

报验

自检完成后应及时报验，验收时应严格按照施工工序、工艺要求检查有无开缝及粘结不牢等现象。

事实上，防水材料和基层粘贴的好坏，直接决定防水效果。长期大量实践证明，若是防水施工的三个决定性条件能做好，后期即便是一些低档的材料，同样能发挥应有的性能，自粘胶膜防水生产，达到很好的防水效果。若是前期决定性条件没做好，即便后期使用材料，防水效果也不会很好。更具体的说，由于防水材料无法与基层表面粘贴或黏结完好，附着于表面的卷材或涂膜，自粘胶膜防水，一旦受到雨水浸淋，便能通过混凝土基层的裂缝或空隙等处进入到室内，因而造成渗漏的例子并不在少数。

高分子复合自粘防水卷材是采用高分子片材高分子聚合物，复合而成的新型具有优良防水性能的合成的。可根据需要在高分子片材上复合织物加强。兼有高分子防水卷材和自粘性防水卷材的防水性能，一层卷材，两道设防，大大提高了防水层的防水效果。

高分子复合自粘防水卷材的产品特点：

- 1、施工环境要求性低，基面要求低，节省工期：无须底涂及预处理，不受天气的影响；
- 2、施工方法灵活，根据现场的条件可选择湿铺、吊挂、机械固定等施工工法。
- 3、安全环保，施工时无需溶剂和燃料，
- 4、基面要求低，自粘胶膜防水销售，节省工期：无须底涂及预处理，施工自由度高，不受天气影响，可大大节约工期。

自粘胶膜防水-翼鼎防水材料-自粘胶膜防水价格由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。自粘胶膜防水-翼鼎防水材料-自粘胶膜防水价格是潍坊市翼鼎防水材料有限公司（www.yidingfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。