

# 耐迪化工有限公司 车间无尘地坪漆厂商 南沙车间无尘地坪漆

产品名称	耐迪化工有限公司 车间无尘地坪漆厂商 南沙车间无尘地坪漆
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

## 产品详情

环氧防静电地坪是地坪漆的一种，它具有防腐、耐磨、防滑等功能，被广泛应用到各个行业，车间无尘地坪漆厂商，环氧防静电地坪漆广泛应用哪些行业范围？环氧防静电地坪对场地的要求比较高，适合对地坪要求美观，无尘、无菌、微电子行业。常常使用环氧防静电地坪漆的场所一般是精密机械，光学设备厂，南沙车间无尘地坪漆，电控室、计算机房、化学工厂、实验室、通讯、兵工航天、情报处理设施等有关类似行业区域。

### 环氧树脂防静电自流平型地板

环氧树脂防静电自流平型地板的施工工艺：

- (一) 基材处理：打磨并清洁地面，要求基材干燥、无空鼓；
- (二) 底涂涂装：导电底涂涂装；
- (三) 铺设铜箔：横竖交叉铺设；
- (四) 中涂涂装：根据所落地面厚度镗防静电中涂；
- (五) 面涂涂装：镗图环氧防静电自流平面漆。

环氧树脂防静电自流平型地板的适用场所: 适用于通讯设备制造厂、芯片无尘制造厂、STM无尘车间、光学仪器无尘车间、实验室等有较静电要求的洁净车间。

普通环氧地坪漆工程一般材料有底漆，中涂和面漆；施工工序如下：1、基地要求严格，地面必须打磨清理干净，无尘打磨机打磨；2、涂刷高效环氧底漆，根据不同的地面做不同的底漆，根据地面情况耗漆量

也不一样，新地面耗漆量通常是 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，起砂严重的则 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 以上；3、底漆固化之后，涂刷无溶剂中涂，根据地面涂刷道数，每平方米耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ；4、涂刷环氧腻子，用于填补细缝，耗漆量 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ；5、刮涂两遍环氧面漆，耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，自流平面漆是先刮涂一道，车间无尘地坪漆厂家，然后再镗涂一道，耗漆量为 $1.1\text{kg}/\text{m}^2$ ；6、为了更好的防止环氧地坪漆工程的地坪漆被磨损漆膜破损，可以在涂刷环氧面漆后，车间无尘地坪漆厂，固化之后再涂刷一道清漆自流平，这样更好的防止漆膜长久摩擦破损，有效的延长了地坪的使用寿命。耐迪化工有限公司-车间无尘地坪漆厂商-南沙车间无尘地坪漆由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐迪化工——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号，联系人：张生。