

氧化镁回转窑|镁提炼炉|氧化镁煅烧炉|回转炉

产品名称	氧化镁回转窑 镁提炼炉 氧化镁煅烧炉 回转炉
公司名称	朝阳重机集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:矿热炉 适用对象:镁 冶炼工艺:火法冶炼
公司地址	辽宁省朝阳市双塔区他拉皋乡二其营子村
联系电话	0421-7265315 13904215193

产品详情

种类	矿热炉	适用对象	镁
冶炼工艺	火法冶炼	作业方式	焙烧
品牌	重机	炉衬类型	碱性
型号	MHZ2842	规格	2.8*42m
用途	氧化镁煅烧提炼	外形尺寸	52000*3600*5100 (mm)

氧化镁回转窑

氧化镁的用途广泛，应用于：化工产品 - 水硫酸镁、七水硫酸镁，耐火材料方面是制作炼钢镁球炉底料的主要原料。建筑方面广泛应用于集装箱、防火板、工艺美术、蔬菜大棚、墙体保温板、活动板、石棉瓦等制作。用以增加耐磨,良好的吸附性,较低的熔点,能改变金属晶格结构(更细密).因此用于油漆涂料耐火砖,磁材,陶瓷,橡胶轮胎,等等

氧化镁回转窑由筒体、传动装置，托、挡轮支承装置，窑头、窑尾密封，窑头罩及燃烧装置等部分组成。

窑筒体是受热的回转部件，采用优质镇静钢板卷焊制成，由于煅烧过程中的特殊性，采用变径式窑体，筒体通过轮带支承在2~4挡滑动或滚动轴承的支承装置上，并在其中一挡或几挡支承装置上设有机械或液压挡轮，以控制筒体的轴向窜动；传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按要求的转速回转；由于安装和维修的需要，较大的窑设有使筒体以很低转速回转的辅助传动装置；为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体，在筒体的进料端（尾部）和出料端（头部）设有可靠的窑尾和窑头密封装置。筒体上设置有多点测温装置和取样孔装置，以保证其在煅烧过程中的温度控制，窑头罩上设有测压元件，较大规格的窑还可设置红外线测温仪对筒体监控测温。