

天津利德凯威 抗车辙剂品牌 吉林抗车辙剂

产品名称	天津利德凯威 抗车辙剂品牌 吉林抗车辙剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，抗车辙剂品牌，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

抗车辙剂性能优势：

(1)疲劳：加入抗车辙剂后沥青混合料的疲劳性能提高40%，增强了沥青路面的耐久性能。

(2)水稳：加入抗车辙剂后，沥青混合料的冻融劈裂强度可达到97.9%，提高了沥青路面抗水损害的能力。

(3)车辙：在加入抗车辙剂后沥青混合料的抗动稳定度较基质沥青混合料提高800%，极大的提高了沥青路面的抗车辙性能。

(4)低温：加入抗车辙剂后混合料的稠度不变，温度为10℃左右，因此适合用于防治产生温度在10℃以下的温缩裂缝。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

不少朋友都知道，现在我们在建设道路的时候，吉林抗车辙剂，需要用到大量的公路沥青抗车辙剂，这样可以提高道路的整体质量，不过这些公路沥青抗车辙剂的使用可是很有讲究的，不同的路面对公路沥青抗车辙剂使用的要求也不一样，

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，沥青抗车辙剂，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津抗车辙剂厂家为您概述其产品性能。

抗车辙剂使用说明

一、应用比例

多数抗车辙剂的使用剂量为沥青混合料的0.3~0.5%，即每吨沥青混合料中掺3~5KG.用于道路则一般掺0.35-0.4%，即每吨沥青混合料中掺3.5-4KG即可.交通量大，重型车辆多的用高限，特殊路段可掺0.6%以上.

二、施工工艺

由于多数抗车辙剂为颗粒状，通常在现场外加使用，因此，其使用工艺方便简单，通过沥青混合料拌和过程中直接加入:

1. 将矿料加热到170~180 ° C时，将添加剂直接投入拌和锅内进行干拌，拌和时间可增加2~3秒.
2. 加入热沥青继续搅拌，拌和时间可相对增加.
3. 成品混合料的质量控制和储存运输按常规的混合料进行.

天津利德凯威(图)-抗车辙剂品牌-吉林抗车辙剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，利德凯威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。