

# 本溪风管软连接 泰福隆生产厂家 耐高温通风管软连接价格

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 本溪风管软连接 泰福隆生产厂家<br>耐高温通风管软连接价格 |
| 公司名称 | 北京泰福隆机械设备有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号            |
| 联系电话 | 18911587179                    |

## 产品详情

### 塑料工业的颗粒干燥机专用软风管

塑料工业的颗粒干燥机专用软风管生产厂家北京泰福隆机械设备有限公司良好的耐热性能，可伸缩的；运输方便，节省空间，外部通过螺旋丝起到耐磨损保护作用，可随意在地上拖拽而不会损坏风管，外部钢丝紧紧钳住管壁，不易纽结，韧性强。竭诚欢迎广大新老客户前来订购!可来电免费索取样品试用，可根据您的要求加工定制各种规格型号。

### 粉尘卸料车伸缩软连接

粉尘卸料车伸缩软连接生产厂家--北京泰福隆机械设备有限公司。采用优质主体材料，内有加强钢筋，本品牢固耐用，外形美观，按照使用方便，效率高，环保节能，排烟风管软连接，、占用空间小、工作时无噪音、便于施工等特点，用于颗粒粉尘引导、机械通风等。热风管，通风管，三防布风管，通风管厂，伸缩风管厂，排烟风管软连接价格，高温风管厂。

### 风管排列无法兰连接

抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两端的鼓筋抱紧连接，最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，本溪风管软连接，再用拉铆钉将其紧密固定。

插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，耐高温通风管软连接价格，然后压实。

软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时软管两端套在连接的管外，然后用特别软的卡箍把软管箍紧。

光伏逆变器软连接专业生产厂家-北京泰福隆机械设备有限公司。

我公司还制造生产耐高温可伸缩软连接软管，可以用于高温废气排放，机动车尾气排放，高温焊气排放，塑料工业的颗粒干燥机，印刷机械，吹风机和压缩机;引擎结构，引擎加热，航空设备和军事设备。约-70 °C 至 +300 °C，短时间可达+650 °C。

高温通风软连接主要具有透气均匀、尺寸稳定、耐磨、寿命长。不易变形的特点。

这基于它的严密不透风，坚挺，可以再高温环境下正常工作。

形状：直筒式，方形，圆形 材质：根据温度选择。

规格：衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm。

高温通风软连接特点：耐高温，防火，阻燃，通风，透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、寿命长、节能，结构紧凑。

高温通风软连接连接方式：法兰连接（角钢、A3钢板、不锈钢、PVC）、套箍连接。

本溪风管软连接-泰福隆生产厂家-耐高温通风管软连接价格由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）为客户提供“软连接,耐高温软连接,耐高温风管,风管”等业务，公司拥有“刷霸”等品牌。专注于软件代理等行业，在北京通州区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王帅。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。