

菏泽电厂防尘墙 尚景电厂防尘墙 电厂防尘墙

产品名称	菏泽电厂防尘墙 尚景电厂防尘墙 电厂防尘墙
公司名称	河北尚景丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城东工业园区经四路
联系电话	13363315729

产品详情

单峰 三峰现货销售 厚度0.5——1.2mm 长度7米之内

本产品样式丰富 颜色多样性 可根据客户要求定制和颜色喷涂

可做水泥基础和钢结构支护 有自己的施工队伍和安装队伍

1.咨询电话：陆经理 微信同号！

2.注意 防风抑尘网分为钢性和柔性两种，请确认好后再订购！

3.本产品通常颜色为蓝色其他颜色定制价格会高一点

4.成型宽度800——930 长度通常为6米

5.防风抑尘网又名：煤矿用网 挡风墙 防护网 防风网

6.防风抑尘网是利用空气动力学原理，电厂防尘墙哪家专业，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，电厂防尘墙，内侧弱风，菏泽电厂防尘墙，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。

单峰防风抑尘网（单体）

成型宽度在300mm--450mm之间，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

双峰防风抑尘网（双体）

成型宽度在810mm--950mm之间，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

三峰防风抑尘网（三联体）

成型宽度有810mm--950mm之间，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

加工的主要的材质有：镀锌板 成型后表面进行静电粉末喷涂，完成加工。

防风抑尘网生产工艺

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网，可降低一定范围内的风速，改善风环境，电厂防尘墙施工方案，提高环境质量，为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

防风网，又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，要起挡风防尘的效果。

防风网又叫防风抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化气候防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、路程扬尘、高速公路两边等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

尚景丝网专业承揽煤场防风墙，公路隔音屏，拱形棚的设计施工及配套基础建设，钢结构三级资质，施工团队十几个上百人五大电厂港口码头制作安装经验，免费为您提供现场勘察，设计出图，十几年的施工老团队以诚为本，以事为先，期待与您合作

产品特点:

1 抗紫外线、抗老化、产品表面经过静电喷塑处理、能吸收太阳光中的紫外线、降低材料氧化速度、是产品具有抗老化、防老化性能、提高产品使用寿命。

2 阻燃性特点：静电喷塑处理的过程中添加了高强度阻燃剂、使产品具有了阻燃防火性能、

3 抗冲击特点：产品强度高、可以承受冰雹强风的冲击、抗风指数达12级。

4 静电特点：产品表面进过静电喷塑处理、在受太阳光照射后、能把附着于产品表面的有机污染物氧化分解、亲水性强使尘土易于被雨水冲洗起到自洁净效果、减少产品的后期维护从而提高产品的使用年限。

料堆起尘分为两大类:一类是料堆场表面的静态起尘;另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。

对于散料堆场，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的

风速就称为起动风速。

菏泽电厂防尘墙-尚景电厂防尘墙-电厂防尘墙由河北尚景丝网制造有限公司提供。菏泽电厂防尘墙-尚景电厂防尘墙-电厂防尘墙是河北尚景丝网制造有限公司（www.sjfangfengwang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟彦涛。