

湿格子、溢流球磨机、分级机

产品名称	湿格子、溢流球磨机、分级机
公司名称	朝阳重机集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重机 型号: 2.7 × 4.5m 产品别名:管磨机
公司地址	辽宁省朝阳市双塔区他拉皋乡二其营子村
联系电话	0421-7265315 13904215193

产品详情

品牌	重机	型号	2.7 × 4.5m
产品别名	管磨机	产品用途	选矿厂用
最大进料粒度	小于25 (mm)	生产能力	12000-1500000 (kg/h)
电动机功率	430 (kw)	外形尺寸	10600 × 5300 × 4000 (mm)

重量 109 (t)

管磨机用途球磨机广泛用于建材、冶金、选矿、电力及化工行业粉磨水泥及其它物料。可分为干式和湿式两种方式。选矿业根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。具有破碎比大，生产能力大，对物料适应性强，磨损件易更换等特点，球磨机由传动部分，回转部分，主轴承，进出料装置，润滑部分组成。球磨机工作原理：球磨机为卧式圆筒形旋转装置，有中心传动或边缘齿轮传动，分有单仓或两仓、三仓和四仓。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球（研磨体），筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球或钢段，将物料进一步研磨。再通过双隔仓衬板进入三仓（四仓磨带筛分装置），依此类推，最后，粉状物通过卸料篦板排出，完成粉磨作业。结构特征：本机由入料部分、出料部分、回转部分、传动部分（减速机、传动小齿轮、电机）、电控等主要部分组成。中空轴采用铸钢体，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。朝阳重机集团机器销售有限公司是隶属于朝阳重机集团有限责任公司的主体销售公司，朝重集团公司中国500家最大机械工业企业和中国建材、冶金行业大型骨干企业，装备实力、产品销量、创汇能力、经济效益居中国冶建行业之首。iso9001：2000质量体系认证合格单位，产品制造工艺先进、检测手段完备，全面执行iso9001质量标准。从设计开发、生产制造、检测手段、质量保证体系、吊装运输、售后服务等形成了一体化的服务体系，具备提供1000t/d—5000t/d大中型水泥厂生产设备，以及钢厂、选铁厂、氧化球团、石灰窑生产设备、氧化锌、铝矾土设备、矿山设备等的成套装备。朝重集团根据国内外市场的状况和企业自身的实力，审时度势，以市场需求为导向，努力提高企业驾驭市场的能力，注重与国内十八家设计科研院所的技术协作与交流，最大限度地满足市场的现实和潜在的需求，重视运用有效的技术力量开发适销对路、技术含量高的新产品。产品种类多，规格全，质量精，有煅烧设备、粉磨设备、烘干设备、预热设备、除尘设备、冷却设备、破碎设备、造球设备、混合设备、输送设备、提升设备、给料设备、包装设备、

墙体材料设备、冶金矿山设备、电控设备等16大类，128个系列，3000多种规格。