

汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯

产品名称	汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PA66:70G33L 型号:食品级PA66 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

欢迎来到广裕塑胶原料有限公司，业务咨询联系黄先生。公司主营PA66,POM,PC,PC/ABS,PPO粉，PPS,PEEK,PET等工程塑胶原料。。汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯 他称塑料机械是朝阳行业，将继续提高技术水平。去年对中国塑料机械行业具有重大意义，塑料机械的出口首次超过了进口。自2005年起，中国的塑料机械领域就是全球最大的市场，目前年销售额超过500亿元(77亿美元)。我们仍然处于增长曲线上，他说。中国塑料机械行业协会数据表明，国产塑料机械在中国市场占据的份额越来越大。2015年中国制造的塑料机械在中国市场的份额占80%，较2008年的50%有了大幅增长。但数据并未指明，这十年间的增长是主要来自跨国公司在塑料行业的投资还是来自中国本土企业的投资。 PA66 美国杜邦

FE5171 食品级 加纤33% FDA ST801 -40度
耐寒 抗冲击 高韧性 408L 高抗冲击 FR50
阻燃V0 防火V0 加纤25% FR15 阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色
FR10 阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色

103HSL 热稳定 耐热 耐高温 热变形210度 8018
高韧性 超韧 加纤14% 8018HS 耐热 耐高温 高韧性 超韧 加纤14%

101L 注塑级 101F 注塑级 特殊级

70G13L 高强度 加纤13% 70G30L 高强度 加纤30%
70G33L 高强度 加纤33% 70G43L 高强度 加纤43%
70G50L 高强度 加纤50% 71G33L 高强度 加纤33%
74G33J 高强度 加纤43% 80G33L 高韧性 耐高温 耐热
加纤33%

70G13HS1L 耐热 热稳定 加纤13% 70G33HS1L 耐热 热稳定 加纤33%

70G43HS1L 耐热 热稳定 加纤43% 80G33HS1L 耐热 热稳定 加纤33%
抗冲击 超韧性

PA66 德国巴斯夫

A3EG3 高刚性 加纤15% A3EG6 高刚性 加纤30%
A3EG7 高刚性 加纤35% A3EG10 高刚性 加纤50%
A3WG6 高刚性 加纤30% A3HG5 高刚性 加纤25%

A3UG5 无卤阻燃V0 加纤25% A3X2G5 红磷阻燃V0 加纤25%
A3X2G7 红磷阻燃V0 加纤35% C3U 阻燃V0 无卤 无磷
高韧性

PA66 法国罗地亚

A205F 注塑级 A218 耐高温 热稳定 纯树脂
A218V25 加纤25% 耐热性 热变形255度 A218V30 加纤30% 耐热性
热变形255度

A246M -35度 高韧性 耐低温 抗冲击 B50H1 阻燃V0 纯树脂
A50H1 阻燃V0 纯树脂

A216V15 加纤15% A216V30 加纤30% A216V50 加纤50% 高刚性

A216V30Y17 加纤30% 耐热 热稳定

A20V25 含磷 0.8mm阻燃V0 加纤25% A20V35 含磷 0.8mm阻燃V0
加纤35%

PA66 台湾南亚

6512 高韧性 抗冲击 耐低温 6310 阻燃V0 纯树脂 6210G3 加纤15% 高刚性 6210GC 加纤33% 高刚性 6212G3
加纤15% 增韧性

6410G5 加纤25% 阻燃V0 6410G4 加纤20% 阻燃V0

6410PG5 加纤25% 无卤 阻燃V0 6410PG6 加纤30% 无卤 阻燃V0

PA66 日本东丽

CM3004-V0 纯树脂 阻燃V0 CM3004G-15 加纤15% 阻燃V0 CM3004G-20 加纤20% 阻燃V0 CM3004G-30
加纤30% 阻燃V0

CM3001G-15 加纤15% CM3001G-30 加纤30% CM3001G-45 加纤45%

PA66 日本旭化成

FR200 阻燃V0 无卤 无磷 FR370 阻燃V0 无卤 无磷

FG170 阻燃V0 加纤15% FG172 阻燃V0 加纤20% FG173 阻燃V0 加纤30%

13G15 加纤15% 13G23 加纤23% 13G43 加纤43%

14G15 加纤15% 抗热老化 14G23 加纤15% 抗热老化 14G25 加纤25% 抗热老化 1402G 加纤33% 抗热老化
14G43 加纤43% 抗热老化 14G50 加纤50% 抗热老化

54G33 加纤33% 增韧性 抗冲击 54G43 加纤43% 增韧性 抗冲击 汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯 塑料环卫垃圾桶两个方向，去为大家讲解如何在夏季进行垃圾桶的清洗工作。夏季垃圾桶难清洗？或是没用对方法建议您家庭垃圾最好是每日进行清理，特别注意的是卫生间多半潮湿阴暗，而且细菌容易繁殖大量的细菌。所以最好选择稍小一点的垃圾桶，且要做到每天一换。可能有的人习惯将垃圾桶外套一个垃圾袋子，这样既方便扔垃圾还方便清洗垃圾桶。这样虽然方便但是并不环保，建议大家少使用垃圾袋子，每次倒完垃圾后清洗垃圾桶，在清洗时一定要用刷子将缝隙清洗干净，这样就能保持垃圾桶的干净卫生。

聚酰胺(PA、尼龙Nylon)

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230 ，Nylon66则为260~270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

- 1、 具高抗张强度
- 2、 耐韧、耐冲击性特优
- 3、 自润性、耐磨性佳、耐***性优
- 4、 低温特性佳
- 5、 具自熄性

PA66主要用在汽车工业、机械、电器装置、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产机械电器装置等。

PA66 主要品牌有美国杜邦，美国首诺，日本旭化成，日本东丽，日本三菱，德国巴斯夫，台湾南亚，罗地亚，瑞士EMS，**神马. 汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯 1.

PA66免费提供样品及小批量试模。

2. 免费提供材质证书及各种认证报告。
3. 24小时技术跟踪支持。
4. 价格更便宜，可为你节省5%以上.
5. 出货周期快，全国范围只需4天。

汕头Zytel杜邦PA66 70G43L增强尼龙-资讯塑料餐具出口受到阻碍,目前国外塑料餐具更高标准的要求。塑料餐具标准提高导致生产调整最近,许多欧洲国家已经开始和食品相关的一些塑料原材料和塑料改性产品标准,清楚地显示了反双氰胺和二甲基苯异氰酸酯特定迁移限制。一些欧洲国家对塑料餐厨具提出了更高的要求,是适应原来生产方式生产厂家是一个巨大的挑战,不仅把更多的精力和财力来研究和开发生产,解决产品技术含量较低的问题,同时为一个工厂的成本是企业产品检验合格与否。