

# 巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度

产品名称	巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PA66:70G33L 型号:食品级PA66 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

广裕塑胶原料有限公司专业供应PA66(公司有专业的技术指导人员,售后服务,产品跟踪)并提供产品物性,SGS报告,及UL黄卡MSDS,COC(合格证书)【免费试样,可货到付款】欢迎新老客户前来咨询及订购!货源稳定,价格优惠

公司服务:质量保证原产原包 储量保证供货需求快速保证下单1天内发货 巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度 pvc期货市场震荡翻红,但现货市场未受期货带动,交投依旧低迷疲软,出货滞缓。上游企业价格跟跌为主;市场贸易商让利出货;终端依旧观望维持小单拿货。华东市场电石法SG-5主流成交价在6000-6050元/吨;华南市场电石法SG-5主流成交价6050-6150元/吨;华北地区SG-5税前主流成交5650-5700元/吨。今日利好消息:新疆宜化被吊销安全生产许可证;苏州华苏计划11月中旬检修20天;阳煤恒通11月16日意外停车,预计5天左右。

1:美国杜邦系列PA66 美国杜邦DuPont PA66粉 101N 尼龙粉  
PA66粉 美国杜邦DuPont PA66 101F 高流动防火V2尼龙  
美国杜邦DuPont PA66 101L 注塑级,脱模性良好  
美国杜邦DuPont PA66 103HSL 纯树脂热稳定 美国杜邦DuPont  
PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度 美国杜邦DuPont PA66  
408L 超韧超高抗冲击 美国杜邦DuPont PA66  
ST801 纯树脂,超韧耐寒抗冲 美国杜邦DuPont PA66  
ST801HS 超韧耐寒抗冲,良好的热稳定性 美国杜邦DuPont PA66  
FR15 纯树脂无卤防火V0 美国杜邦DuPont PA66  
FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0 美国杜邦DuPont PA66  
FR7026V0F 无卤阻燃PA66 美国杜邦DuPont PA66  
FR50 25%玻纤增强,防火V0 美国杜邦DuPont PA66  
FR60 30%玻纤增强,防火V0 美国杜邦DuPont PA66  
8018 14%玻纤增强,超韧超高抗冲击 美国杜邦DuPont PA66

8018HS	14%玻纤增强, 超韧超高抗冲击热稳定性	美国杜邦DuPont
PA66 FE5171	33%玻纤增强	FDA认可食品级尼龙
美国杜邦DuPont PA66 70G13L	13%玻纤增强	高强度
美国杜邦DuPont PA66 70G33L	33%玻纤增强	高强度
美国杜邦DuPont PA66 70G43L	43%玻纤增强	高强度高钢性
美国杜邦DuPont PA66 70G50L	50%玻纤增强	高强度高钢性
美国杜邦DuPont PA66 70G33HS1L	33%玻纤增强	高强度耐热老化
美国杜邦DuPont PA66 70G43HS1L	43%玻纤增强	高强度耐热老化
美国杜邦DuPont PA66 80G33L	33%玻纤增强	超高抗冲击强度
美国杜邦DuPont PA66 82G43L	43%玻纤增强	超高抗冲击强度

巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度

PA66又称尼龙66;聚己二酰己二胺;英文名: Polyamide 66, 缩写 nylon 66

优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性用途: 电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电PA, 导电PA, 加纤防火PA, 防火PA, 抗紫外线耐候PA, 高温挤出级PA。导电尼龙66: 具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性, 还大大降低了原材料的吸水率和收缩率, 具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电 (ESD) 防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制, 适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围, 可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点: 零件重量较轻, 较易处理, 运输成本较低。它们的装配简便, 制造成本较低, 并且较不会受到撞凹, 割损和刮伤。为了标识或美观目的, 一些材料可被预先染色, 避免费时且昂贵的两次着色加工。广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。

巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度 跌落性能不合格是因为袋子用了低劣的原料或加工工艺不当, 袋子不够结实, 会导致袋子在移动时发生破裂现象, 轻则消费者需时间和精力收拾内装物散落后的残局, 重则造成财产损失, 更甚者会伤及人体。落镖冲击不合格说明塑料袋本身耐冲击性很差, 在承装硬物品时容易发生破损, 间接对人身安全产生危害。市工商局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚, 同时督促全市销售者做好相同生产者相同型号不合格商品的退市, 对于拒不履行退市的销售者将依法予以查处。导电碳纤维是一种高导电性材料, 其综合性能优异, 具有很多其它材料无可比拟的优点, 除具有高导电性能之外, 其还具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、强度高、质轻等特点, 应用非常广泛。在导电塑料中, 我们主要是利用其高导电性, 从而制成各种性能的导电料和抗静电料, 并且可显著增强塑料的机械性能和耐腐蚀性能。免费提供原料: 物性表, UL黄卡, 随货同行(提供)SGS, MSDS, FDA, COA, PFOS, ROHS/SONY等资料. 注: 本公司可支持多种原料混搭订购, 25公斤/包起订, 批量可折扣, 款到发货 (东莞周边城市可货到付款). 可提供正规 (13%) 增值税, 提供售前咨询, 售后服务, 并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。巢湖BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG5耐高温多少度 现货市场: 国内部分PVC现货市场价格呈现下跌趋势。华北电石法报于6370元/吨, 跌幅为10; 乙烯法报于6640元/吨, 持平; 华东电石法报于6550元/吨, 持平, 乙烯法6950元/吨, 持平; 华南电石法6650, 持平, 乙烯法6820, 持平。原料价格持平, 华东报3620元, 持平, 西北报3450元, 持平。消息: 1、宁夏英力特PVC5型装置正常开工, 满负荷运行, 3型以及糊装置预期11月8号逐渐恢复开车。目前企业5型新价暂未报出价格, 参考报价大致在6100-6150元/吨左右承兑, 实盘商谈。