

# 可曲挠橡胶软接头 三元乙丙可曲挠橡胶软接头 顺通管道

产品名称	可曲挠橡胶软接头 三元乙丙可曲挠橡胶软接头 顺通管道
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

## 产品详情

### 可曲挠橡胶软接头产品安装时的注意事项

管道中安装可曲挠橡胶接头时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1 ( RF ) 的法兰。

可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度0-60 ° C的普通水，三元乙丙可曲挠橡胶软接头，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，可曲挠橡胶软接头生产厂家，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。

### 可曲挠橡胶软接头河北生产厂家，型号齐全

#### 安装说明：

- 1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。
- 3、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。

了解更多关于橡胶软接头安装的知识，欢迎来电咨询洽谈。

高温腐蚀性管道指的是输送高温高压含腐蚀性的金属耐高温热力工程管道材料。

工业管道按照介质划分的话，高温管道就是指温度高于60 的管道。

高温腐蚀性管路系统安装耐高温橡胶接头产品介绍，我们如何选择适合自己用的橡胶接头

一般的天然橡胶耐温为60度，而一般的耐高温腐蚀性材质橡胶膨胀节多为衬四氟材质，耐高温度达到120度，可曲挠橡胶软接头哪里现货，而相对于158度的高温，可曲挠橡胶软接头，一般厂家选用衬四氟橡胶，内衬帘子布加厚，但在这样的高温工作环境下，橡胶接头的使用时间比较短，所以高温环境下，不建议使用橡胶接头连接，通常会推荐波纹补偿器来进行安装连接，波纹补偿器耐温300度，所以在这样的环境中可以放心使用，由此可见一般的橡胶接头并不能用于158度的高温环境中。

可曲挠橡胶软接头-三元乙丙可曲挠橡胶软接头-顺通管道由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！