

全自动氮气柜 丽水氮气柜 昆山德能防潮科技

产品名称	全自动氮气柜 丽水氮气柜 昆山德能防潮科技
公司名称	昆山德能防潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇新泾村
联系电话	13913278111

产品详情

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

氮气柜的产品性能重要的特性如下

- 1、柜体采用1.2mm超厚双层烤漆防锈钢板，防前倾式结构设计。
- 2、湿度范围1%~60%RH全自动
- 3、门镶3.2mm高强度钢化玻璃
- 4、高载重可调层板：50kg载重力，让柜内物品更安全。
- 5、平面加压把手锁一体化设计

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，丽水氮气柜，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

防潮箱氮气柜使用注意事项

除湿主机出风口如有污渍，高强氮气柜，请用干净的毛巾轻轻擦拭，严禁使用湿润的毛巾或水洗。如出风口严重被污渍堵住，请致电我司售后帮助处理。

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

氮气柜的选择：需要注意的是氮气流量的控制、氮气浓度的检测、氮气控制、可扩展性及防静电等几方面。??

氮气流量的控制，主要是能尽量大流量。氮气柜的大流量可以快速地充满柜内，可以快速地达到无氧化的目的。物料器件的氧化是个累积的过程，当氮气柜开关门的过程中，氮气柜内的氮气浓度将会降低。由于氧气含量上升，此时的物料器件的氧化是在进行。而如果氮气柜的浓度恢复速度过慢，则会导致物料器件的氧化过程时间加长。而在多次的氮气柜开关门之后，洁净氮气柜，每次开关门后的物料器件氧化将会累积，长期下来，有可能让物料器件的氧化过程超出许可范围，而导致产品出现异常。

全自动氮气柜-丽水氮气柜-昆山德能防潮科技由昆山德能防潮科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山德能防潮科技有限公司（www.ksdndry.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!