

管材环刚度试验机XHG-2000

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 管材环刚度试验机XHG-2000 |
| 公司名称 | 承德建德检测仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:承德建德 型号:XHG-2000 类型:机械冲击试验机 |
| 公司地址 | 中国 河北 承德市双桥区 桃李街银领家园5号楼0603室 |
| 联系电话 | 86-03142256113 13931413359 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------|------|----------|
| 品牌 | 承德建德 | 型号 | XHG-2000 |
| 类型 | 机械冲击试验机 | 冲击能量 | 20KN (J) |
| 适用范围 | 室温 ~ 45 ，湿度20% ~ 80% | | |

环刚度试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上的压盘上升、下降，完成对管材环刚度的试验。1、最大试验力：20kn2、测量范围：最大试验力的2%—100%3、试验机精度级别：1级4、试验力准确度：优于示值的±1%5、位移测量：分辨率为0.01mm6、变形准确度：优于±1%7、调速范围：1-200mm/min8、试验空间：800mm(最大空间可达3000mm)9、主机形式：门式框架结构10、主机尺寸：660×420×2000mm11、重量：约450kg12、工作环境：室温~45，湿度20%~80%
备注：变形测量采用外径测量方式。