

二手喜利得 快事达建材 王口镇喜利得

产品名称	二手喜利得 快事达建材 王口镇喜利得
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

施工步骤1)使用电锤或钻石钻孔设备钻孔2)在植入钢筋或螺杆前用专用刷子及吹气筒反复清孔至少三次以上3)用喜利得MD2500专用注用枪和混合嘴进行预注，混合嘴流出的最初四枪粘胶剂必须废弃不用，4)用喜利得MD2500专用注用枪和混合嘴进行预注，二手喜利得，混合嘴流出的最初四枪粘胶剂必须废弃不用。

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

喜利得植筋胶

施工步骤

- 1) 使用喜利得TE-76凿钻两用系列钻孔
- 2) 使用刷子及吹气筒清孔，至少三次以上
- 3) 用喜利得MD2500专用HDM枪，前三枪胶水必须废弃不用
- 4) 从孔内底部开始注胶，达孔深的2 / 3左右
- 5) 质量好，价格优惠，欢迎新老客户来我公司视察，供应商或者采购批量要货，价格从优！

【快事达胶业向您推荐明星产品--喜利得植筋胶RE500】

基材混凝土 / 天然硬质石材

外观独创的软箔包装 + 注射系统

材质双酚A改性树脂 (BisphenolAEpoxyResin)

固化温度-5-40 ()

剪切强度7.9KN—77.8KN (MPa)

包装规格500ml

用途 混凝土结构植筋加固，特别是重要，喜利得胶，悬挑构件，承重动力作用的结构，构件等；重型荷载的固定，如梁柱，机械，设备等；恶劣环境的化学后锚固应用，如潮湿，明水，高低温环境及光滑孔中安装；特别使用于大直径与埋深（如搭接）的植筋与紧固；任何需要大量测试报告的重型荷载应用

特性强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布，锚固效果如同预埋结构；安装不受恶劣环境影响，设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥，水钻钻孔不需凿毛处理，并可在明水环境下安装；宽广的温度适应范围，安装完成后可以承载-50 到 + 80 的环境温度；无膨胀应力锚固，适用于小边距，小间距安装；无异味，符合实际卫生等级要求，固化后可用于饮用水接触的设备安装；独创的软箔包装，材料损耗少；专用双螺旋混合嘴，保证混合配比，专业配套施工工具，王口镇喜利得，确保规范施工；国家标准混凝土结构加固设计规范G50367-2007认证合格A级胶；根部及双面焊接测试合格；先进的植筋及锚栓设计软件（EXBAR / PROFIS）及全球工程技术服务

使用 / 储存环境要求使用时，胶粘剂本身不能低于5 ，开封后的胶粘剂须在4周内用完；运输和储存温度须介于5 至25 之间，存放于干燥避光的环境；应严格按照喜利得规定的的施工步骤进行施工

固化时间表

基材温度初凝时间固化时间

-5 () 4小时72小时

0 () 3小时50小时

5 () 2小时24小时

20 () 30分钟12小时

30 () 20分钟8小时

40 () 12分钟4小时

施工步骤

- 1) 使用喜利得TE-76凿钻两用系列钻孔
- 2) 使用刷子及吹气筒清孔，至少三次以上
- 3) 用喜利得MDM500专用工具，喜利得植筋胶，前三枪胶水必须废弃不用
- 4) 从孔内底部开始注胶，达孔深的2 / 3左右
- 5) 按顺时针方向缓缓旋入钢筋，确保到达孔底
- 6) 检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实
- 7) 按建议固化时间等待药剂固化，期间不要对钢筋碰撞或敲击
- 8) 完成，进行后续施工

二手喜利得-快事达建材(在线咨询)-王口镇喜利得由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心(www.tjksdwj.com) 是一家从事“ 玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 坚朗,快事达,道康宁陶熙,杭州之江 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使快事达建材在玻璃胶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！