

# 重庆特种门 中人机械

产品名称	重庆特种门 中人机械
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

## 产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门帘及结构:

- 1)门帘为全透明PVC贴带蓝色聚脂纤维加强警示条。
- 2、门框材料为抗腐蚀性极强的镀锌钢板。
- 3、门的重量平衡采用重锤方式，藏于门框中，在断电时能够帮助将门打开。
- 4、门帘适用温度范围: -15度到+50度。

**安全装置:**自动快速门的底端装有一根微压力传感器，通过一根传导信号线与主控制箱内电器系统相连接。当自动快速门在快速下降的过程中压倒卷帘门下方物体时（受力约5-10kg，对人体或货物不会有影响），快速门会反向上升到上限位置，至设定的下降时间后，门帘会自动下降。

**顶部结构：**快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门实用范围：

电子、物流、工业、轮胎、食品、化工及货物人流进出口需要洁净的地方等。物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味等作用，最大应用范围7000mm ×

快速卷帘门的主要特点：

- 1.快速起降关闭、防止空气及灰尘杂物流通，提升速度每秒为：0.8-1.5m（可调）、下降速度为每秒0.5-0.8m（可调）
- 2.门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。
- 3.日本产1.5mm厚全透明PVC软片可视窗口，增加了安全性及管理方便性。
- 4.开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启（1000-1500）次/天。
- 5.分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能。
- 6.保护装置：快速卷门门柱底部装有红外线装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。
- 7.密封性能：底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，特种门，可减少噪音及增加密封效果。

日常保养方法介绍：

- A．清除快速卷帘门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；
- B．检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；
- C．检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

与普通卷帘门的不同支出

如果要提及它们的不同之处，当然是他们的工作原理不一样了，普通卷帘门只能手动完成开门关门的动作，然而快速自动门可以只需通过遥控器造作就行，不需要你走到它的面前也能够很好的开关，提高了我们的工作效率使他们能在最短的时间内自行完成，并且开关的同时也不会带来较大的噪音，不过停电之后就必须跟普通卷帘门一样，手动操作了，所以大家也不用担心停电以后怎么办的问题。

重庆特种门-中人机械(在线咨询)由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司（www.zero28.com）是从事“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.yeyasjpt.com）还是从事液压升降平台，液压升降平台价格，液压升降平台厂家的厂家，欢迎来电咨询。

