

电加热器 无锡恒业电热电器 水罐电加热器

产品名称	电加热器 无锡恒业电热电器 水罐电加热器
公司名称	无锡恒业电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区陆藕路38号
联系电话	13485033096

产品详情

电加热器的工作原理

电热电器主要产品有：电热锅炉、高密度单端加热管、锅炉用电热管、烘箱用电热管、翅片电加热管、汽车电热电器、电热管、电力电热电器、防爆电热电器、合成电热电器、贮罐电热电器、高温陶瓷电热电器、分子筛电热电器、循环式电热电器、哈夫式电热电器、履带式电热电器、热水电热电器、流体循环式电热电器。

电热电器性能

电热电器（电加热管）是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬，铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。

电加热器

采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。采用先进的复合工艺，在管内温度210度以下的基本无接触热阻。蒸汽电加热结合了钢管的耐压性和铝的高导热性，传热性能好，同时也能避免钢管与空气直接接触，防腐性也得到了有效的改善。其还具有不易积水、易清//结构紧凑、单位传热面积大等优点。

将用户的饱和蒸汽通过电加热器再加热，海洋平台电加热器，能让用户在低压下获得高温过热蒸汽，达到用户要求的工艺温度.当介质的温度达到工艺要求的设定值时，电加热器，电加热器内部控制系统依据输出温度的传感器自动调节电加热器的输出功率。在热电行业中，循环汽轮机轴封系统在没有合适启动辅助汽源的情况下，通过配置轴封蒸汽电加热器，解决了轴封供汽温度偏低的问题，使汽轮机的启停

次数使用寿命得以保证，并能大幅缩短锅炉冷、温态条件下的联合循环启动时间。

该设备提升蒸汽的温度，从120 提到230 ，蒸汽流量2500方每小时，升温速度30分钟，压力：1MPa，控温方式：PID控制，控温精度：1 。

电加热器是工作、生活中使用较多的一种设备，如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱等都属于电加热设备。

电加热器的电阻丝是由镍、铬合金制成，温度高达800 以上。由于电加热器的功率都比较大，使用者若忽视安全，火灾随时都有可能发生。电加热器发生火灾的原因有：一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在易燃物附近，在长时间的高温烘烤下引起火灾。二是电加热器未安装插头，直接将电线头插入插座内，防卸油电加热器，因而易引起短路而发生火灾。三是使用电加热器者在离开时未将电加热器的插头拔去，水罐电加热器，时间过长，造成电加热器过热，将邻近的可燃物引燃而造成火灾。四是电阻丝多次修理后继续使用，可造成线路过负荷而引发火灾。

电加热器-无锡恒业电热电器-水罐电加热器由无锡恒业电热电器有限公司提供。无锡恒业电热电器有限公司（www.hengye168.cn）位于无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区陆藕路38号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡恒业电热电器在电热设备中享有良好的声誉。无锡恒业电热电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡恒业电热电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。