

自封袋厂家 黔西南自封袋 贵阳雅琪个性化定制

产品名称	自封袋厂家 黔西南自封袋 贵阳雅琪个性化定制
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

产品详情

自封袋生产中无溶剂聚氨酯胶黏剂的结构特点是。分子间吸引力大可形成氢键.在常温下黏度很高.当温度升高.氢键断裂，黏度下降。因此提高温度使黏度下降.涂布变得容易;但温度过高单组分胶高于100摄氏度，双组分胶高于80摄氏度，胶黏剂的内部反应速率加快.发生凝胶化，造成涂布困难和涂布不均匀。因此要确定涂布的最佳温度.并保持的温度差。一般单组分胶黏剂的涂布温度控制在70到100摄氏度，自封袋生产厂家，黏度控制在600到3000mPa。;双组分胶黏剂涂布温度控制在常温到80摄氏度因品种不同而异，黏度控制在500到1500mPa.单组分无溶剂聚氨酯复膜胶，单组分无溶剂黏合剂依靠湿固化.聚氨酯复膜胶黏度变化快、固化速度慢.易产生CO气泡。

自封袋生产中水性胶黏剂也存在一些其他比较明显的不足之处，如水的挥发较慢，自封袋厂家，烘干需要提高烘道温度加长烘道.耗能较大;初黏性较溶剂型差;价格相对较高。无溶剂复合的发展沿革，无溶剂复合是复合薄膜生产中的一个历史悠久而颇具活力的上艺联邦德国公司继20世纪60年代初干法复合工艺产业化之后，即开始了无溶剂复合的研究，自封袋订制，并于1974年推出了无溶剂复合技术，由于这种工艺和其他复合工艺特别是干法复合工艺相比，同时具有明显的经济性、安全性以及环保适应性等众多的优点，因此在其问世之后，在欧洲各国得到了迅速的推广应用.同时也得到了美国等工业发达国家的青睐.无溶剂复合在长期的实践过程中表现出了强大的生命力。

自封袋生产中一般出现这种现象使用的都是规模较小油墨厂家生产的油墨或由软包装生产厂家自己调色，所用油墨静止放置一段时间会出现分层现象;遇到这种现象建议更换有一定生产规模的油墨生产厂家生产的油墨或由油墨厂家调专色的油墨进行印刷。摩擦系数大引起开口性不好或热封不牢，影响软包装材料的开口性不好和热封不牢的因素除了材料本身的质量问题之外，黔西南自封袋，还包括胶黏剂种类、上胶量、熟化温度等影响因素。内层膜本身质量问题若内层膜如PE，CPP本身滑爽性有问题，那么无论子什么样的复合工艺和胶黏剂都会出现摩擦系数太大的问题。内层膜太薄、上胶量大，除了内层膜本身滑爽性不够引起摩擦系数大的原因外，造成摩擦系数大的原因是胶黏剂与有机类滑爽剂反应导致滑爽剂析出主要出现在内层膜为PE时。

自封袋厂家-黔西南自封袋-贵阳雅琪个性化定制由贵阳雅琪日用品有限公司提供。贵阳雅琪日用品有限公司（www.gyyqsl.com）位于贵阳市小河小孟工业园23号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贵阳

雅琪在塑料袋中享有良好的声誉。贵阳雅琪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贵阳雅琪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。