

熔体流动速率测定仪 熔体流动速率

产品名称	熔体流动速率测定仪 熔体流动速率
公司名称	承德建德检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:熔体流动速率 品牌:承德建德 型号:XNR-400A
公司地址	中国 河北 承德市双桥区 桃李街银领家园5号楼0603室
联系电话	86-03142256113 13931413359

产品详情

类型	熔体流动速率	品牌	承德建德
型号	XNR-400A	测量范围	室温-450
可测样品状态	颗粒	重复性误差	0.5
外形尺寸	250 × 350 × 510 (mm)	适用范围	热塑性高聚物

xnr-400a型熔体流动速率仪是按gb3682-2000的试验方法测定热塑性高聚物在高温下流动性能的仪器，用于聚乙烯（pe）、聚丙烯（pp）、聚甲醛（pom）、abs树脂、聚苯乙烯（ps）、聚碳酸酯（pc）、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。是工厂企业，科研单位，大学院所，技术监督，商检仲裁的理想检测仪器。

技术参数：

齐压出料部分：

出料口直径： 2.095 ± 0.005mm

出料口长度： 8.000 ± 0.025mm

装料筒内径： $9.550 \pm 0.025\text{mm}$

装料筒长度： $152\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

活塞杆头直径： $9.475 \pm 0.015\text{mm}$

活塞杆头长度： $6.350 \pm 0.100\text{mm}$

2、标准试验负荷（共八级）

1.82 n

质量相对误差不大于 $\pm 0.5\%$ 。

3、温度范围：室温—400 。

4、恒温精度： ± 0.5 。

5、温度梯度：出料口上端10—50毫米范围内温度梯度小于1 。

6、电源电压： $220\text{v} \pm 10\%$