

供应速能SN48V蓄电池充放电一体机，蓄电池活化仪

产品名称	供应速能SN48V蓄电池充放电一体机，蓄电池活化仪
公司名称	漯河市速能电源设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	速能:48V50A
公司地址	漯河市郾城区井冈山路金牛工贸区27幢1-3层号
联系电话	18638757138

产品详情

该仪器集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，一机多用。减少企业成本，降低维护人员的劳动强度，为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。

本机采用新型功耗元件，专利技术制造，实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能；实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压，实时在线显示、检测、整组电池的电压，大屏幕液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控；自动放/充电，可对蓄电池进行活化，延长电池的使用寿命。

1.2主要特点

- l 集充电、放电、在线监测和活化4合一体，功能齐全，一机多用。
- l 智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。
- l 功耗元件采用合金电阻，安全，无红热现象，寿命长。
- l 便携式设计，方便流动性强的用户使用。

1.3主要功能

- l 液晶屏显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。
- l 实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电流、电池组电压、单体电池电压、时间、容量等。

I 自动放充电功能：设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限，可以循环99次放电、充电过程。

I 电池活化功能：设定放充电循环次数，可对蓄电池组进行活化。最多可循环99次。

I 自动停机功能：在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电：时间到、单体电池保护电压到。

I 保护功能：如有电压异常情况发生，自动停止充电或放电。

1.4 技术参数

项目	型号			
	48V50A	48V100A	220V20A	220V30A
放电总电压	额定电压30-60V	额定电压30-60V	额定电压180-280V	
充电总电压输出	20-60V	20-60V	160-280V	
放电电流	1~50A	1-100A	1-20A	
充电电流	3~50A	3-100A		
接入负载电压	AC220V	AC220V	AV220V	
尺寸 (mm)	220*380*450	320*400*450	320*400*550	