

# 常州漆雾凝聚剂厂家 常州漆雾凝聚剂供应商

产品名称	常州漆雾凝聚剂厂家 常州漆雾凝聚剂供应商
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	厂家:常州漆雾凝聚剂厂家 型号:漆雾凝聚剂 外观:液体
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

常州漆雾凝聚剂厂家 常州漆雾凝聚剂供应商-恒信达环保，恒信达环保是常州大部分地区漆雾凝聚剂的供应商，常州漆雾凝聚剂厂家直销，专业生产漆雾凝聚剂

常州漆雾凝聚剂厂家-

恒信达漆雾凝聚剂A剂是一种降低各类漆粘性的

水处理絮凝剂，主要成份为有机高分子化合物，适合于喷漆房循环水系统中添加，以凝聚降低残漆粘性。同时漆雾凝聚剂A剂可以将水中油漆凝聚，维护循环水水质，使循环不易发臭，同时可降低COD含量及废水处理成本。

漆雾凝聚剂B剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，其作用是漆雾在循环水中带有一定的负电性，与a剂接触后，电荷转移后失去粘性，形成不稳定之细小颗粒。加入漆雾凝聚剂B剂后将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上从而达到清理的目的。由于漆雾凝聚剂B剂为长链网状高分子结构，使其形成较大颗粒而上浮，与水分离，从而净化水质保护环境和工人的身体健康的绿色环保水处理产品。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

常州漆雾凝聚剂的使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。

常州漆雾凝聚剂的现场使用说明：

- 1、开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。
- 2、循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。正常情况下30分钟左右即可达到上浮效果，B剂投加量需要根据效果适当增加或者减少。
- 3、上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

常州漆雾凝聚剂厂家 常州漆雾凝聚剂供应商-恒信达环保，恒信达环保是常州大部分地区漆雾凝聚剂的供应商，常州漆雾凝聚剂厂家直销，专业生产漆雾凝聚剂