

德国凯驰冷水高压清洗机

产品名称	德国凯驰冷水高压清洗机
公司名称	无锡中邦清洁设备有限公司
价格	5499.00/台
规格参数	德国:凯驰 HD:6/15-4 德国:原装
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555-827 (楼上)
联系电话	15961775999

产品详情

德国凯驰冷水高压清洗机

Karcher卡赫工商业高压清洗机，洗车店专用洗车器、汽车用品德国凯驰HD6/15-4冷水高压清洗机，更科学，更经济，更环保。拥有强大的除垢、大面积清洗功能，轻松应对各种日常清洗任务，无论机器组件清洗还是建筑物地面墙面清洗，亦或者各式车辆的清洗都得心应手。水流量高达600升每小时，压力可达150公斤，宛如一台迷你喷射机。陶瓷柱塞曲轴泵，发力强劲，配合滚珠轴承曲轴连杆结构，减少磨损，延长了机器使用寿命。

高压清洗机基础知识

为什么有些大功率高压清洗机中，水管会绕电机3圈？

答：可以起到水冷却的作用，降低电机运转时产生的热量。

冷水高压清洗机水路的工作流程是怎样的？

答：水接入设备，先绕行电机三圈，然后经过高压泵加压，把水压入高压管，枪柄和喷枪后喷出。

如果要吸水桶里的水到高压清洗机中使用，应该注意哪些事项？

答：吸水管要加滤网防止砂石，最好加羊白阀防止吸入空气。

从水桶中吸水使用，要求水桶高度至少多少？

答：至少为1-1.5米

吸清洁剂时，使用可调喷嘴要注意什么？

答：一定要把喷嘴调到“CHEM”处，因为是利用虹吸原理工作。

高压热水清洗机使用，全水工作时，锅炉中是否有柴油？

答：有，点火器一直在点火，但锅炉不会燃烧，因为柴油全部流到油箱中。

第一次使用热水高压清洗机时，一定要进行哪项工作？

答：当第一次使用时，要先加入柴油到柴油泵中，防止泵干受损。

为什么热水高压清洗机中的可调地机的方向非常重要？

答：可调地机如果反转，锅炉不会点燃，同时油泵也会受损。

当热水高压清洗机水流调至最大时，热水温度最高是多少？

答：水流最大时，最高温度为65

当热水高压清洗机水流调至最小时，热水温度最高是多少？

答：水流最小时，最高温度为120

当恒温器达到多少度时，柴油泵电磁阀打开并供油到锅炉中？

答：温度达到30 时，柴油泵电磁阀打开

软水剂的作用是什么？

答：软水剂可使水垢不能在锅炉盘管壁中形成

凯驰高压热水清洗机的锅炉有哪些优点？

答：直立式设计，热能分布均匀，效率高>90%，无废气排放，点火器使用点火，防止油长久在锅炉内。

当使用热水高压清洗机喷射清洁剂时，是否需要调整喷嘴？

答：不需要调整，当低压都能使用清洁剂，因为靠泵直接吸入

电机轴上的斜盘起什么作用？

答：带动三根柱塞向前后移动，从而吸入并压出水流和压力。

同轴泵里的斜盘润滑油多久需要更换？

答：工作500小时后需要更换

使用设备前，必须在润滑油杯上做哪项工作？

答：必须在润滑油杯顶部切开一个小口。

凯驰高压冷/热水机的柱塞？

答：不锈钢真空淬火；不锈钢镀铬涂层；表面硬化处理（氮化）不锈钢带陶瓷套；不锈钢与陶瓷。

水垢的危害性是什么？

答：当水垢出现时，盘管容易生锈穿孔；同时设备加热更加耗油，并且难以达到最高温度。