

19英寸安装架电信级ODF配线箱内部配置

产品名称	19英寸安装架电信级ODF配线箱内部配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

19英寸安装架电信级ODF配线箱内部配置宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----
----宁波普纬达通信ODF熔配单元箱在业内有着较高的口碑，质量可靠，品质优异，这款PY-ODFRPDYX-ODF熔配单元箱拥有出色的外观设计，ODF熔配单元箱箱体即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，19英寸安装架电信级ODF配线箱内部配置同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完展现出立体视角，一改你往日的平面视角。综合实力出众，推荐选购。宁波普纬达通信ODF熔配单元箱质量过硬价格更实惠，性价比十足，喜欢的朋友赶快行动起来吧！

ODF熔配单元作用

- 1、用于光纤的熔接、分支；
- 2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。

光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内部，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内部，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高

强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

特点

- 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；
- 2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装 FC、SC 等多种适配器；
- 3、工作温度：-5 ~40 ，相对湿度： 85%（30 时），大气压力：70~106Kpa；
- 4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；
- 5、插入损耗： 0.5dB；
- 6、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；
- 7：抗电强度： 3KV(DC)/1min 不击穿、无飞弧；

8、绝缘电阻： 1000M /500V(DC)；

9、寿命： 1000 次。

普纬达通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。至今来接受62.5/125m型多模光纤标准，但由于局域网发展的需要，它仍然得到了广泛使用，而ITU-T推荐的G.651光纤，即50/125m的标准型多模光纤芯径较小，合与连接相应困难一些但是它所配套的光器件可选用发光二极管，其价格比激光管便宜很多，而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径，容易连接与耦合，相应的连接器、耦合器等元器件价格也低 普纬达秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在普纬达得到满意的服务。您的满意，是对我们付出的肯定，是我们不断前进的动力。