

生物除臭箱厂家A尖扎生物除臭箱厂家A生物除臭箱厂家生产

产品名称	生物除臭箱厂家A尖扎生物除臭箱厂家A生物除臭箱厂家生产
公司名称	枣强县润和环保设备有限公司
价格	85200.00/套
规格参数	箱体材质:玻璃钢/不锈钢 风量:40000m 用途:生物滤池除臭
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇红武庄村
联系电话	0318-8051368 18931636799

产品详情

生物除臭箱厂家A尖扎生物除臭箱厂家A生物除臭箱厂家生产

生物除臭箱厂家,尖扎生物除臭箱厂家生产依据单台设施处置流量可分为一体化生物滤池(处置流量1,000-10,000m³/h)和大型生物除臭滤池(处置流量大于10,000m³/h)。

生物除臭箱厂家生产的主体结构的材质为不锈钢，大型生物除臭系统主体认为合适而使用钢筋水泥等强度高、耐腐蚀的材料建设。

生物除臭箱厂家生产将有害气体聚在一起并输送至加湿预处理单元，而后进入了生物滤床施行处置，气体排入大气。生物滤池除臭系统涵盖：加湿和预处理系统、生物过滤系统、滤床畦灌系统、配气及处置后排放管道系统。

生物除臭箱厂家工艺流程：

臭气通过臭气收集系统中排出，在离心风机的作用下进入生物除臭箱厂家，首先进行增湿预处理（成套设备的一部分），经过温度调节、除尘及增湿后，进入生物滤池，废气中的污染物通过湿润、多孔和充满活性微生物的填料层接触，被微生物捕获降解、氧化，使污染物分解为无害的CO₂和H₂O以及硫酸、硝酸等无机物，硫酸、硝酸等进一步被硫杆菌、硝酸菌分解、氧化成无害物质。在废气浓度很低时，营养液循环箱中的营养液由循环泵送到生物填料床顶部，均匀的喷淋在生物填料上，在微生物吸取营养物质。生物除臭箱厂家生产除臭过程分为三步进行：

- (1)臭气同水接触并溶解到水中；
- (2)水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中移至微生物内；
- (3)进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

