

防水透气膜 咪头防水透气膜 爱品悦新材料

产品名称	防水透气膜 咪头防水透气膜 爱品悦新材料
公司名称	东莞市爱品悦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇莞樟路大朗路段596号209室
联系电话	18824309969

产品详情

防水透气膜

2. 水穿透压力 (Water Entry Pressure)

防水透气膜的水穿透压力 (Water Entry Pressure简称为WEP) ，是指迫使水穿透干态的憎水薄膜所需要的压力，其测试方法称为水穿透测试 (Water Entry Test，散热防水透气膜，简称为WET) ，有时也被称为Water breakthrough test或者Mullen burst test。采用ASTM D751标准，一般单位为磅/平方英寸 (Psi) 。

2. 水穿透压力 (Water Entry Pressure)

防水透气膜的水穿透压力 (Water Entry Pressure简称为WEP) ，是指迫使水穿透干态的憎水薄膜所需要的压力，其测试方法称为水穿透测试 (Water Entry Test，简称为WET) ，防水透气膜，有时也被称为Water breakthrough test或者Mullen burst test。采用ASTM D751标准，一般单位为磅/平方英寸 (Psi) 。

防水透声膜

精密电子行业潜在问题：电子设备通常会接触灰尘或溅液。手机和其他便携式无线设备的使用环境一般比较恶劣，可能接触水和灰尘，从而损害敏感元件。解决方案：防尘防水透声膜产品提供灰尘和溅液防护。防水透气产品安装在设备端口上，电池防水透气膜，能在设备接触灰尘、溅液以及暂时浸入水中时为设备提供压力排放和平衡功能。防水透气产品为音响设备提供灰尘和溅液屏障，同时不会导致声音的传输性、完整性或质量有明显下降。此外，透气产品可防止各种日常液体侵入，如碳酸饮料和咖啡。TP防水透气产品能够保持声音品质不变，同时提供美观的外罩，咪头防水透气膜，并针对上述要素构筑起

一道防水屏障

与其它微过滤隔膜类似，防水透气膜的固有特征性能可以总结为通气量、水穿透压力、以及微孔尺寸级别等。

1. 通气量 (Air Flow)

通气量 (Air Flow) 是用于表征防水透气膜在一定压力下，单位时间内，单位面积的防水透气膜可以透过的气体量。目前国际上，针对不同的应用，不同的测试方法及测试标准，也有的称为透气率 (Air Permeability) ，但一般来说都是表征防水透气膜的透气性能。另外，一种表示防水透气膜透气能力的方法叫Gurley法，通常用秒为单位来表示，它表述了一定体积的空气在一定的压力下通过一定面积防水透气膜所需要的时间。下表列出各不同的表征方法、测试标准及所采用单位的示例。

防水透气膜-咪头防水透气膜-爱品悦新材料(优质商家)由东莞市爱品悦新材料科技有限公司提供。东莞市爱品悦新材料科技有限公司 (www.dgipy.com) 是从事“高性能膜材料,电子防水透声透气材料,橡胶制品,电子辅料等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李厚威。