

鸿得利车载泵地泵直管 义乌地泵直管 海纳公司现货

产品名称	鸿得利车载泵地泵直管 义乌地泵直管 海纳公司现货
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

海纳机械多年生产经验的积累，耐磨弯直管使用寿命提高3-5倍。鸿得利泵车耐磨弯直管价格优惠，活动中！！

耐磨弯直管在较大的冲击负载或接触应力作用下，表面层迅速产生加工硬化，鸿得利车载泵地泵直管，鸿得利泵车耐磨弯直管硬度急剧升高，可达500HBS，义乌地泵直管，内部则仍保持着良好的韧性。由于该管重量轻，且焊接性能好。

鸿得利泵车耐磨弯直管因此可采用焊接、法兰、快速联结等方式，施工安装方便，且可减少安装费用。

热推弯头成形工艺具有外形美观、鸿得利泵车耐磨弯直管壁厚均匀和连续作业，适于大批量生产的特点，因而成为碳钢、合金钢弯头的主要成形方法，并也应用在某些规格的不锈钢弯头的成形中。

本公司生产的耐磨弯直管具有超强的耐磨性能，三一拖泵地泵直管，泵车耐磨弯直管使用寿命高于普通弯头的3倍，减少了维修频次及费用。

泵车耐磨弯直管双层复合，工程机械配件地泵直管，采用原料45mn2材质8mm厚钢管推制而成，在用外皮包住焊接两头法兰，泵车耐磨弯直管经过淬火工艺将其8mm壁厚全部淬化成58-62的硬度，质保方量2.5万-3万立方高耐磨弯管。。。

4.按它的曲率半径来分：泵车耐磨弯直管可分为长半径弯头和短半径弯头。耐磨弯直管长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $R=1.5D$ ；短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $R=1.0D$ 。（D为弯头直径，R为曲率半径）。

海纳机械多年生产经验的积累，耐磨弯直管使用寿命提高3-5倍。 原厂耐磨弯直管价格优惠，活动中！
！

耐磨弯直管莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上，原厂耐磨弯直管因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：原厂耐磨弯直管其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。

弯头是用于管道转弯处的一种原厂耐磨弯直管。在管道系统所使用的全部管件中，所占比例大，约为80%。原厂耐磨弯直管通常，对不同材料或壁厚的弯头选择不同的成形工艺。常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等。

鸿得利车载泵地泵直管-义乌地泵直管-海纳公司现货(查看)由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司（www.czhnjzjx.com）在工程机械配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，海纳机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张中青。