

长期供应地滚 聚氨酯地滚地滚轮 托绳轮聚氨酯滚轮子厂家爆款热销

产品名称	长期供应地滚 聚氨酯地滚地滚轮 托绳轮聚氨酯滚轮子厂家爆款热销
公司名称	洛阳乾冠矿山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市涧西区九都西路99号一楼107室
联系电话	13849906965

产品详情

其特点有：

1. 硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度比在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。
3. 耐磨性:能非常杰出，一般在0.01-0.10 (cm3) /1.61km范围内，约为橡胶的尼龙的3-5倍，是橡胶的5-8倍。
5. 耐油和耐溶剂。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。
5. 耐油和臭氧性能好。
6. 吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。
7. 具有良好的低温性能。
8. 耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10⁵-10⁶戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。

产品优势：

的所看使用了新型的聚氨酯耐磨材料，使辊筒表面的磨损和钢丝绳索的磨损大大减少，同时具有该材质

发承轴轴轴配直接接入轴体两端内腔和用材料转动或密封环密封轴承，使聚氨酯辊筒、轴承、密封环、

高速度转动轴端有耐高温油最低其轴体转动时采用双重油封的优质轴承，转动灵活，轮内注满

不致轮体进行安装维护更防水等优越设计噪音低，即使在有泥水流动的坡道中也

耐磨性强、耐油、耐溶剂、耐臭氧、耐辐射、耐低温、耐冲击、耐老化、使用寿命长、维护方便、