

鑫峰液压厂家直销 装箱移动式登车桥生产厂

产品名称	鑫峰液压厂家直销 装箱移动式登车桥生产厂
公司名称	济南鑫峰液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区
联系电话	13046033453

产品详情

济南鑫峰液压机械有限公司专业生产升降机，升降平台，装箱移动式登车桥价格，铝合金升降机，铝合金升降平台，登车桥，固定式升降平台，车载式升降平台，移动式升降平台，剪叉式升降平台，曲臂式升降平台，折臂式升降平台，牵引式升降平台等升降机，公司自成立以来跟用户建立了良好的合作关系，产品受到客户的一致好评。

移动登车桥

移动登车桥与移动登车台有什么区别？

移动式登车桥主要用于装卸货作业不固定的场合，配合叉车使用，叉车可以通过移动登车桥顺利驶入车厢进行装卸货，它是采用高强度焊接结构，表面铺设防滑特网，采用手动液压泵升降，不需要外接电源即可轻松实现登车桥高度的调节，使装卸作业更安全，更快捷、更高效。

移动式登车台也是一款可以移动作业的设备，是垂直升降，配合手动搬运车使用效果最佳。它是采用电动液压动力起升，操作起来更加简单方便。提升动力采用的380V/AC和直流电机两种动力单元，其中，采用的直流电机是随车配备高性能电瓶及内置式充电器，而且电瓶箱可以与车身分离，这样是日常的电瓶维护轻松方便，使用起来更安全可靠！

移动登车桥的载重很大，体积大，可以达到6-10吨，甚至更多，而移动登车台的载重比较小，体积较小，南昌装箱移动式登车桥，额定载重是1.5吨。

因此，装箱移动式登车桥多少钱，如果需要采购移动式登车桥或者移动等车台时需要了解清楚，自己需要哪一种。

移动式液压登车桥移动式液压登车桥移动式液压登车桥移动式液压登车桥是与叉车配合使用的货物装

卸辅助设备，可根据汽车车厢的高低调节高度，叉车可以直接通过本设备驶入车厢内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益。

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

济南鑫峰液压机械有限公司专业生产升降机，升降平台，铝合金升降机，铝合金升降平台，登车桥，固定式升降平台，车载式升降平台，移动式升降平台，剪叉式升降平台，曲臂式升降平台，折臂式升降平台，牵引式升降平台等升降机，公司自成立以来跟用户建立了良好的合作关系，装箱移动式登车桥生产厂，产品受到客户的一致好评。

移动登车桥

移动式登车桥为什么不采用自动升降方式？

因为，移动式登车桥升降范围基本在0-2米范围内，由于登车桥自身的设计特点，升降高度的达到高上限的时候需要的液压油是十分有限的，油箱体积较小，往往人工摇杆方式在几十秒内就可以升高到高，如果采用自动方式，控制难度将会加大，目前还没有有效的电源集成操作模块用于控制高精度的升降。所以，由于这个原因大部分企业生产的移动式登车桥是手动升降方式，坤誉

鑫峰液压厂家直销-装箱移动式登车桥生产厂由济南鑫峰液压机械有限公司提供。济南鑫峰液压机械有限公司（www.xinfengyeya.com）位于山东省济南市济阳县济北开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫峰液压在机械加工中享有良好的声誉。鑫峰液压取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫峰液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。