

鑫岛除湿机 除湿机 阿力格

产品名称	鑫岛除湿机 除湿机 阿力格
公司名称	武汉阿力格科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路106号
联系电话	13098893885

产品详情

使用除湿干燥机的注意事项

使用除湿干燥机的时候，操作人员要遵循除湿干燥机的注意事项。如果在使用除湿干燥机过程中长期操作不当，将损坏除湿干燥机。这种情况下，即使是质量再好的除湿干燥机，也会损坏。所以除湿干燥机的使用习惯十分重要。以下是关于除湿干燥机的使用注意事项。

第一，除湿干燥机应置于室内中央位置。

第二，冷冻式除湿干燥机的出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。

第三，除湿干燥机应该时常清洗，保持干净。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，除湿机品牌，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油c精、溶剂或喷雾式杀c虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。

第四，除湿干燥机周围温度低于15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃。而空气中的湿度则维持在50%~60%的范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。

第五，除湿干燥机机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

第六，除湿干燥机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。

在糖果行业，许多产品都有包衣过程，即要用糖或类糖物质包裹表面。包衣过程通常在包衣设备中进行，包衣设备一方面不断在糖果上喷糖或类糖物质，一方面不停地旋转打磨，由于糖果本身对于温度、湿度都敏感的特性，这就需要提供又干又冷的风来进行干燥。

在包衣过程中，鑫岛除湿机，整个包衣90%的时间都需要空气干燥。为了最大程度的保证产品质量，使我们必须要考虑如何持续得到定量的干燥空气，90l除湿机，并且全年获得一个统一的干燥时间，也就是说无论季节如何变化，对于一台干燥炉来说干燥一定产品的时间是一致的。可以让客户放心的在全年时间获得稳定的产品质量和生产量，也就是鑫岛可以全年提供给干燥设备一个定量的恒温恒湿干燥空气。

除湿干燥机的选择：

第一，物料的干燥特性--在拟选干燥条件下的干燥曲线、临界含水率、平衡含水率。

第二，除湿干燥机安装场地大小，有无特殊要求。

第三，除湿干燥机对粉尘排放、噪音、振动、异味、挥发物等的限制条件。

第四，可能投入的采购资金量，除湿机，当地人工、土地、能源价格。

第五，除湿干燥机用户的操作人员水平及维修能力。

第六，干燥产量要求及远景规划。

第七，除湿干燥机对物料回收率的要求。

第八，物料干燥过程的上下序工艺（涉及给、排料的状态方法）。

第九，物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法。

第十，除湿干燥机可利用的热源（煤、燃油、电、煤气、液化气、天然气）。

鑫岛除湿机-除湿机-阿力格(优质商家)由武汉阿力格科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉阿力格科技有限公司（www.algkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

