

大泽动力TOTO190A发电电焊机

产品名称	大泽动力TOTO190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力TOTO190A发电电焊机可焊材料：低碳钢、高强度钢、耐热钢、SUS、铸钢、铜合金等

简要说明：适应恶劣环境的高可靠性逆变手工焊机！

1、优秀的防尘防雨风道设计

由以往风扇后置前吹方式，变为上置下吹方式。有效降低风扇进风口的风速，降低粉尘和雨滴侵入机会，同时避免了雨滴侵入损坏风扇的现象。

2、优秀的三层四腔结构设计

主功率器件、P板、开关、电位器等内藏于2个密闭腔内，由于无空气流动，有效避免了粉尘侵入。

进风口位于顶层，远离地面浮尘；通过主功率器件散热器贯穿中间层与底层出风口连通；

3、耐高温设计：大泽动力TOTO190A发电电焊机

该机设计适应环境温度达到55℃，比标准+40℃高出15℃，即使在室外阳光直射下也能正常工作。

4、采用新型主变

主变压器铁心采用纳米晶环形铁芯，线圈采用漆包线外加半叠包聚四氟乙烯带形式加强绝缘，即使在易结露的低温环境或海边潮湿环境下也可发放心使用；

5、p板防潮处理

采取整体三次浸胶处理后，表面焊点、管脚等被覆了足够的绝缘保护漆膜；

6、简化主回路设计

无交流接触器；缓冲回路由阻容式变为电容缓冲，避免了缓冲回路损坏带来的IGBT损坏。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188F

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护