

# 沃姆韦尔在线烟气监测系统，不锈钢外壳更耐用

产品名称	沃姆韦尔在线烟气监测系统，不锈钢外壳更耐用
公司名称	沃姆韦尔科技无锡有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:沃姆韦尔 型号:CB-FGMS-20X 产地:中国
公司地址	无锡国家工业设计园530大厦2号楼705-1室
联系电话	18351580930 18351580930

## 产品详情

在线烟气监测系统在锅炉行业使用非常广泛，主要测量氮氧化物的排放，氮氧化物是造成大气污染的主要原因，环境部门对这块非常的严格，尤其是在北方，排放控制在30mg/m<sup>3</sup>以内，而且必须要进行烟气监测，数据都要进行上报，因此一款优秀的在线烟气监测系统必不可少！沃姆韦尔CB-FGMS-20X在线烟气监测系统采用不锈钢材质，具备了多重防污染技术，即使恶劣的环境也不怕损伤，内部采用高品质的电子元器件和特殊制造工艺，保证系统的稳定性和可靠性，平时日常操作非常的简单，沃姆韦尔会有专门的技术人员进行培训和沟通，如有需求可联系沃姆韦尔科技无锡有限公司

询价有惊喜！！！！

沃姆韦尔承诺CB-FGMS-20X在线烟气分析仪质保1年，专业技术指导，售后无忧！

在线烟气监测系统CB-FGMS-20X的产品安装：

CB-FGMS-20X型烟气在线监测系统的传感器应安装在烟道上，触摸屏主机应就近安装在传感器附近的位置。

在线烟气监测系统CB-FGMS-20X的主要技术指标：

类别 技术指标

氮氧化物（NO<sub>x</sub>）测量范围：0-100mg/m<sup>3</sup>(可定制)

最高烟气温度：

工作环境温度：-40-105

存储环境温度：-40-125

示值误差：不超过  $\pm 5\text{mg}$

分辨率：0.1mg/m<sup>3</sup>

响应时间：不大于120S

测量方法：电化学

氧(O<sub>2</sub>)含量 测量范围：0-21%(可定制)

工作环境温度：-40 ~ 105

存储环境温度：-40 ~ 125

示值误差：不超过  $\pm 0.3\text{FS}$

分辨率：0.01%

响应时间：不大于80S

烟温 测量范围：0-500(可定制)

示值误差：不超过  $\pm 5$

分辨率：0.01

响应时间：不大于90S

测量方法：铂电阻

控制柜主机 主机额定工作温度：535

传输距离：>5km(监测点至主机)

使用环境温度：-20-50

电源电压：AC220V  $\pm 10$

接口方式：RS-232C 或RS-485

外形尺寸：(350\*400\*200)mm