

配套屠宰废水处理装置报价 诸城丰瑞环保公司

产品名称	配套屠宰废水处理装置报价 诸城丰瑞环保公司
公司名称	山东丰瑞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处仲家村
联系电话	13583631288

产品详情

国目前开采的低渗透油田储量仅占总探明储量的20%。由此可见，可供利用的低渗透石油资源具有非常大的开发空间。因而，相关建设人员开始着手加大这方面的科研力度，以求扩大资源开发的范围。然而，在加大开发力度的同时，其所带来的环境污染问题也跟着扩大了影响。造成这一情况出现的原因，低渗透油田的开发建设人员忽略了对生产废水的处理工作。为响应国家号召的绿色开发政策，油田开发者应将采油废水的注水处理技术应用于低渗透油田生产过程中，这是降低油田开采对生态环境造成影响的关键技术内容。

纺织废水处理：曝气量可随水量调节。接触氧化池分3个廊道，在以后运行时发现：使第1个廊道停止曝气使之成为厌氧段时，配套屠宰废水处理装置报价，其出水COD_{Cr}只是略有上升，在140mg/L左右，色度在50倍左右，还是属达标运行，经测定其内部溶解氧在0.2mg/L以下。这样，实际好氧停留时间降低为14 h，一方面节省了能耗，另一方面为今后扩大生产，处理污水量增加创造了一个极有利条件。

对这种高浓度呈强碱性的印染废水，在生化前要投酸进行中和。对这类印染废水有独特作用，预处理采用投的办法，还能去除部分色度和COD。

运行情况治理工程完工后，家畜屠宰废水处理装置报价，两年来连续运行的监测数据表明，其出水稳定，COD=40-150mg/L，安徽屠宰废水处理装置报价，色度=40-100倍，pH6-8，属达标运行，说明该项治理工程是成功的。

渗滤液显著特点：

(1)氨氮含量高。由于大部分填埋场为厌氧填埋，堆体内的厌氧环境造成渗滤液中氨氮浓度极高，并且随着填埋年限的增加而不断升高，有时可高达1000~3000mg/l。当采用生物处理系统时，需采用很长的停留时

间，以避免氨氮或其氧化衍生物对微生物的作用。

(2)营养元素比例失调。一般的垃圾渗滤液中BOD5/TP大都大于300，与微生物生长所需的磷元素相差较大，因此在污水处理中缺乏磷元素，需要加以补给。另一方面，老龄填埋场的渗滤液的BOD5/NH3-N却经常小于1，要使用生物法处理时，需要补充碳源。

(3)盐份含量高。填埋场渗滤液通常含有大量的盐份，总的含盐量通常高达10000mg/L以上，家禽屠宰废水处理装置报价，采用膜处理会由于渗透压过大造成产水率过低，采用生化处理会因为含盐量过高造成启动困难，运行不稳，甚至无法运行。

(4)总氮以氨氮为主。由于大部分填埋场为厌氧环境，使得渗滤液中氮元素以氨氮为主，硝态氮，同时也意味着氨氮的去除的同时总氮也被去除。

配套屠宰废水处理装置报价-诸城丰瑞环保公司由山东丰瑞环保科技有限公司提供。山东丰瑞环保科技有限公司（www.zgfrhuanbao.com）是从事“一体化污水处理设备,地埋式污水处理设备,溶气气浮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。