

# 解析胶粘石路面施工工艺

产品名称	解析胶粘石路面施工工艺
公司名称	上海岚石新材料科技有限公司
价格	200.00/M2
规格参数	上海岚石:LANS JS:LANS 上海:嘉定
公司地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室J1825
联系电话	13585646520

## 产品详情

胶粘石路面是一种集装饰性，透水性，保健功能于一体的户外室内通用的高档地坪，可用于公园，人行道，酒店，私人花园，停车场，树池等众多场所，具有透水透气，装饰美观，施工简单，自然环保等特点。

胶粘石路面施工工艺：

### 一：胶粘石选材

- 1、所用的石头称为水洗石，胶粘石，洗米石等，叫法不一，东西一样。
- 2、所用石材必须干燥，可以有沾有少量石粉不影响效果，但不得明显有很多石粉。
- 3、石材有磨过的和没有磨过的，根据甲方要求选定。
- 4、胶水应选择上海岚石LANS双组份改性胶水，户外耐久性好，不易黄变的粘接材料。

### 二：施工前准备

- 1.胶粘石路面用做承载性路面，一般在混凝土路面或透水混凝土路面等硬化路面上设计为2--4公分厚，不建议直接做在素土的基础上。用作树池，可以做在素土基础上。
- 2.需要工具为：公斤秤，磨盘式搅拌机，铁锹，刮刀，铁桶。
- 3.施工前应将基础路面打扫干净，不能留有泥土，不得有积水，不得有油污，否则会出现鼓泡，脱层，影响交工。
- 4.一般场地可以采用人工拌料，根据采用石子粒径不同，所用配比不同。石子越大，用胶越少。一般1公

分胶水可采用25-30公斤石子的用量。

### 三、施工

施工前根据设计标高弹好标高线。按比例将物料搅拌均匀后，开始摊铺。摊铺现场一般留有6个人。现将物料初步摊平，再由人工精准找平。夏季施工时间为40分钟以内，冬季可以延长至一小时以上。不建议一次搅拌过多物料，会导致物料发粘，不易找平。

施工完毕后应及时封锁工地，严禁人员走动。一般固化4--6小时后方可开放行人交通，24小时后可以开放家庭用车。