

低泡高温分散匀染剂公司 低泡高温分散匀染剂 东莞宝利格

产品名称	低泡高温分散匀染剂公司 低泡高温分散匀染剂 东莞宝利格
公司名称	东莞市宝利格纺织助剂厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村赖屋工业区
联系电话	13802569707

产品详情

棉用匀染剂的用途：用作扩散剂时，棉用匀染剂能够防止某些纳夫妥染料显色时的分解物结在织物上而沾污染色品。作直接染料染棉的匀染剂配方约用0.2~0.5g/L。用作还原染料染棉时的匀染剂，低泡高温分散匀染剂，作酸性络合染料染羊毛制品的匀染剂配方产品，作分散染料染弹力锦纶丝的匀染剂，一般用量为1~4%。文章到这里，就差不多结束了，大家若是有任何疑问需要的话，随时联系我们哦。

这类匀染剂能促进染料在水中发生聚集，其突出特点就是与染料之间的亲和力明显大于染料与纤维之间的亲和力。因此在染料上染纤维之前就已经与匀染剂结合并生成稳定的聚集体，降低了染料在水溶液中向纤维表面的迁移率和扩散速度。当温度升高时匀染剂与染料的聚集体发生分解释放出染料使之与纤维结合，从而达到匀染的目的。这类匀染剂的另一个特点是具有移染性，低泡高温分散匀染剂价格，即能够对已经上染于纤维的染料表现出一定的解吸能力使之脱离纤维。

对纤维和织物染色，低泡高温分散匀染剂供应厂家，必须使染料分子均匀地分布在纤维表面上，并使分布于纤维表面的染料向纤维内部扩散。当织物整个表面的颜色深度、色光和艳亮度都很一致时，该染色可称为均匀染色。

虽然凭借高超的染色技术，严格细心的操作，有时可以获得均匀的染色效果，但并不十分稳妥。简便易行的方法是加入匀染剂。

作为匀染剂的条件是能使染料缓慢地被纤维吸附（具有缓染作用）：如果染色不均匀，可使染料从深色部分向浅色部分移动（具有移染作用）；不降低染色坚牢度。所以，匀染剂应具有缓染性和移染性。

低泡高温分散匀染剂公司-低泡高温分散匀染剂-东莞宝利格由东莞市宝利格纺织助剂厂提供。东莞市宝利格纺织助剂厂（www.blg669.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！