

PA6 法国罗地亚 C406 高抗冲击性能 经润滑 良好的柔韧性 高粘度

产品名称	PA6 法国罗地亚 C406 高抗冲击性能 经润滑 良好的柔韧性 高粘度
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA6:PA6 型号:C406 产地:法国罗地亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA6 法国罗地亚 C406 高抗冲击性能 经润滑 良好的柔韧性

高粘度供应法国罗地亚Rhodia-TECHNYL尼龙产品系列：

型号：PA6 TECHNYLPSB169性能：增韧级，超高韧性，高抗冲击，耐低温，柔韧性好，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLPSB189性能：玻纤增强级，增韧级，30%玻纤增强，高韧性，抗冲击，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLPSB197性能：玻纤增强级，增韧级，18%玻纤增强，高韧性，抗冲击，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。型号：PA6

TECHNYL FORCE S218LGF30 BLACK 31N性能：长玻纤增强级，30%长玻纤增强，高韧性，抗冲击，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL FORCE S218 LGF40 BLACK 31N性能：长玻纤增强级，40%长玻纤增强，高韧性，抗冲击，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL FORCE S218 LGF50 BLACK 31N性能：长玻纤增强级，50%长玻纤增强，高韧性，抗冲击，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL FORCE S218 LGF60 BLACK 31N性能：长玻纤增强级，60%长玻纤增强，高韧性，抗冲击，高刚性，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。型号：PA6 TECHNYL CR218V30性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL CR218V33 BLACK 21 N性能：玻纤增强级，33%玻纤增强，高强度，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL C548B性能：高粘度，吹塑级，耐热性能好，热稳定，挤出、吹塑成型。型号：PA6 TECHNYL C548BV15性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，耐热性能好，热稳定，注塑成型。型号：PA6 TECHNYL C538XTV30 NATURAL W性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，韧性好，抗冲击，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYL C536XT性能：挤出级，高粘度，高阻隔，韧性好，高抗

冲击，挤出成型。

型号：PA6

TECHNYLC52G1性能：未增强，热稳定，耐热性能好，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC52G2MV25性能：玻纤增强级，阻燃级，25%玻纤/矿物增强，无卤无磷防火UL94V-2级，耐热性能好，热稳定，注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC52G3MZ25性能：玻纤增强级，阻燃级，25%玻纤/矿物增强，无卤无磷阻燃UL94V-2级，耐热性能好，热稳定，注塑成型。型号：

PA6 TECHNYL C507XT性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC502P性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC502V性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，挤出成型。

型号：PA6 TECHNYLC502XT性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC442 BLACK V性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC406性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。

型号：PA6 TECHNYLC402性能：挤出级，高粘度，高韧性，高抗冲击，耐热性能好，可挤出、注塑成型。